

ЗАТВЕРДЖУЮ

**Директор
ТОВ «ЕКО-ВТОР»**



Шенгень ХЕ

ЗВІТ

***Післяпроектний моніторинг впливу планованої діяльності
з «Розширення виробництва з переробки полімерних
відходів обсягом більше 100 тон на добу,
по вул. Кожанське шосе, 4А-б
в м. Фастів Київської області»
ТОВ «ЕКО-ВТОР»
за II квартал 2022 року***

Реєстраційний номер справи 20199264568

2022

ЗМІСТ

1.	Опис діяльності.....	3
2.	Цілі моніторингу.....	9
3.	Висновки моніторингу.....	21

Додатки

Додаток 1	Протокол випробувань атмосферного повітря № 0180 від 24.06.2022 року.
Додаток 2	Протокол випробувань води централізованого та не централізованого господарсько-питного водопостачання № 0170 від 24.06.2022 року.
Додаток 3	Протокол випробувань води централізованого та не централізованого господарсько-питного водопостачання № 0171 від 24.06.2022 року.
Додаток 4	Протокол випробувань води централізованого та не централізованого господарсько-питного водопостачання № 0172 від 24.06.2022 року.
Додаток 5	Протокол випробувань води централізованого та не централізованого господарсько-питного водопостачання № 0173 від 24.06.2022 року.
Додаток 6	Протокол випробувань води централізованого та не централізованого господарсько-питного водопостачання № 0174 від 24.06.2022 року.
Додаток 7	Протокол випробувань води централізованого та не централізованого господарсько-питного водопостачання № 0175 від 24.06.2022 року.
Додаток 8	Протокол випробувань води централізованого та не централізованого господарсько-питного водопостачання № 0176 від 24.06.2022 року.
Додаток 9	Протокол випробувань води централізованого та не централізованого господарсько-питного водопостачання № 0177 від 24.06.2022 року.
Додаток 10	Протокол випробувань води централізованого та не централізованого господарсько-питного водопостачання № 0178 від 24.06.2022 року.
Додаток 11	Протокол випробувань води централізованого та не централізованого господарсько-питного водопостачання № 0179 від 24.06.2022 року.
Додаток 12	Інформаційний лист щодо здійснення огляду насосної станції та I, II, III поясів ЗСО № 18/07/3 від 18.07.2022 року.

- Додаток 13* Інформаційний лист про санітарний стан прилеглої до водозабору території № 18/07/4 від 18.07.2022 року.
- Додаток 14* Протокол випробувань ґрунту № 0595 від 01.06.2021 року.
- Додаток 15* Протокол проведення досліджень шумового навантаження та інфразвуку № 0181 від 20.06.2022 року.
- Додаток 16* Інформаційний лист щодо поводження з відходами № 18/07/1 від 18.07.2022 року.
- Додаток 17* Інформаційний лист про збір, очищення та відведення дощових та талих вод № 18/07/2 від 18.07.2022 року.
- Додаток 18* Протокол випробувань стічних вод № 0088 від 29.04.2022 року.
- Додаток 19* Протокол випробувань стічних вод № 0107 від 30.05.2022 року.
- Додаток 20* Протокол випробувань стічних вод № 0182 від 24.06.2022 року.

1. ОПИС ДІЯЛЬНОСТІ

Одним із основних видів господарської діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю «ЕКО-ВТОР» (надалі – «Товариство») є виробництво поліефірного штапельного волокна, яке в подальшому буде використовуватися в текстильній і інших галузях промисловості.

Виробництво волокна (штапельного) проводиться у виробничому корпусі, розташованому за адресою: вулиця Кожанське шосе, 4А-6 в місті Фастів Київської області, що оснащений мнучими дільницями моделі JS-1305 для мийки і подрібнення вторинної сировини, яка потім потрапляє на виробничу дільницю, а саме: сушильні установки моделі VS35, екструзійні установки моделі YX180/3000 і завершальний етап, машина прядіння штапельного волокна моделі YX702C1000 та пакування моделі SG42.

Виробництво волокна (штапельного) проводиться згідно Технологічного регламенту виробництва поліефірного штапельного волокна.

Метою виробничого процесу є виробництво поліефірного штапельного волокна, яке має широке використання. Поліефірне волокно може бути використано для пряжі, ковдр, килимів, нетканого полотна, геотекстилю, служити наповнювачем для софи, матраців, іграшок, подушок, ковдр.

Основним матеріалом для виготовлення поліефірного штапельного волокна є вторинна сировина (ПЕТ пляшка), яка направляється на переробку.

Застосовувана при виробництві сировина та матеріали відповідають вимогам чинних нормативних документів, має документ про якість і висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи центрального органу виконавчої влади України в галузі охорони здоров'я.

Згідно сертифікатів MSDS сировина та матеріали не є небезпечними для навколишнього середовища.

Підприємство діюче. Виробництво з переробки полімерних відходів обсягом більше 100 тон на добу.

ОПИС ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ

Процес виробництва полієфірного штапельного волокна наступний: подача сировини (ПЕТ пляшок) → дроблення → мийка → видалення поверхневої вологи → вакуумне сушіння → екструзія з розтопи крутіння → скручування і полірування → збір широкої нитки → витягування → надання покрученості → затвердіння при нагріванні → обрізання волокна.

- Ділянка підготовки сировини -

Подача сировини відбувається транспортуванням матеріалів від складу до виробничого цеху за допомогою навантажувачів в приймальний бункер. За допомогою гвинтового шнека сировина подається в ванну для миття сировини (ПЕТ пляшки).

Після мийки сировина надходить на конвеєр ручного сортування, на якому відбувається сортування сировини за кольором.

Після миття і сортування сировина (ПЕТ пляшка) надходить на дробарку, в результаті дроблення утворюється так звана флекса (пластівці) розміром 25 мм.

Після дробарки флекса (пластівці) надходить до гвинтового конвеєра та подається в першу флотаційну ванну.

В ванні флотації відбувається перша стадія відділення ПЕТ пляшки подрібненої від інших полімерів. ПЕТ пляшка дроблена, маючи щільність більше одиниці, тоне у воді, а інші полімери, які мають щільність менше одиниці, спливають.

Таким чином відбувається поділ полімерів, при цьому ПЕТ пляшка подрібнена вивантажується з нижньої частини ванни флотації, а інші полімери вивантажуються з верхньої частини ванни флотації. Відходи (поліетилен, поліпропілен) на стадії флотації становлять 4,5% від маси сировини.

Після ванни флотації ПЕТ пляшка дроблена подається в центрифугу, в якій відбувається видалення вологи і дрібної фракції поліетилентерефталату, поліетилену і поліпропілену (відходи полімерів складають – 2,0%).

Далі ПЕТ пляшка дроблена за допомогою гвинтового конвеєра подається на дві гарячі мийки, в яких за рахунок високої температури (85-90 °С) і розчину каустичної соди, тертя, яке створюється обертовими лопатями, ПЕТ пляшка дроблена додатково відмивається від органічних відходів та бруду. Відходи полімерів становлять – 3,5%.

Після гарячої мийки двома гвинтовими конвеєрами ПЕТ пляшка дроблена подається в фракційну мийку, де за рахунок високої швидкості обертання лопатей валу створюється висока ступінь тертя ПЕТ пляшки подрібненої між собою в воді. В результаті ПЕТ пляшка дроблена отримує додаткову ступінь очищення. Відходи у вигляді піску і дрібної фракції ПЕТ пляшки складають 1%.

Фракційна мийка вивантажує ПЕТ пляшку дроблену в блок ванн флотації. По черзі в чотирьох ваннах флотаційних відбувається відділення ПЕТ пляшки подрібненої від остаточних залишків інших полімерів (поліетилен, поліпропілен). ПЕТ пляшка дроблена, маючи щільність більше одиниці, тоне у воді, а інші полімери, які мають щільність менше одиниці, спливають. Таким чином відбувається поділ полімерів, при цьому ПЕТ пляшка дроблена вивантажується з нижньої частини ванни флотації, а інші полімери вивантажуються з верхньої частини ванни флотації. Відходи поліетилену, поліпропілену і частково поліетилентерефталату на стадії флотації становлять 3,0%.

За допомогою гвинтового конвеєра ПЕТ пластівці з останньої ванни флотації подаються в центрифугу, в якій відбувається видалення поверхнево вологи – 4,99% і дрібних часток ПЕТ (відходи складають 0,58%).

ПЕТ пластівці після остаточного дроблення за допомогою гвинтового конвеєра подаються на завантаження в біг-беги та переміщуються на склад сировини.

- Ділянка сушіння сировини -

Сушіння сировини проходить в три етапи:

I етап – протягом чотирьох годин температура підвищується до 110 – 120 °С;

II етап – потім 5-6 годин при температурі до 170 °С відбувається сушка до досягнення вологості ПЕТ пластівців на рівні 0,01%;

III етап – протягом 1 години температура знижується до 30-40 °С.

Зменшення маси ПЕТ за рахунок видалення поверхневої вологи становить 5%.

Зайва волога сировини впливає на якість продукції а також на виконання технологічних процесів в заданих режимах.

ПЕТ пластівці, які у вакуумній сушарці отримують необхідний ступінь вологості в біг-бегах за допомогою ліфта переміщуються в зону екструзії, після чого вивантажуються в накопичувальну ємність, звідки дозовано подаються в екструдер.

- Ділянка екструзії сировини -

Після вакуумної сушки ПЕТ пластівці завантажуються в бункер горизонтального екструдера.

Отримання виробів з полімерних матеріалів відбувається шляхом продавлювання розплаву матеріалу через формуючий отвір в екструдері.

Сировина з твердого стану з постійною температурою перетворюється на текучий розплав з високою температурою, таким чином, екструдер одночасно виконує два завдання – утворення гарячого розплаву і його подальше продавлювання, тому екструдер, також, є калорифером і насосом подачі розплаву.

Розплав сировини відбувається при температурі 270 – 280 °С.

Потім за допомогою насосів-дозаторів розплавлена сировина проходить систему фільтрів, де відбувається додаткове і остаточне очищення розплаву ПЕТ від піску. У зоні екструзії і фільтрації розплаву ПЕТ утворюються відходи

у вигляді забрудненого піском розплаву ПЕТ і залишків ПЕТ в фільтрувальній системі в кількості 2,63%.

Після очищення розплав ПЕТ подається в флієри, де розплав проходить через матриці, в результаті чого з однорідного розплаву при проходженні через матриці утворюються ниточки поліефірного волокна у великій кількості. Пасма поліефірних ниток різко охолоджується в зоні кондиціонування шляхом обдування нитки повітрям для підтримки нитки в первісній формі, після чого у великій кількості охолоджені ниточки утворюють джгут і обробляються замащувачем для укладання в ємність з замащувачем.

- Фінішна лінія -

Намотувальна машина здійснює формування волокна з джгута ниток за допомогою системи роликів, під час чого відбувається замащування нитки шляхом занурення джгута в ємність для мастила. Після обробки джгут складається в пересувні ємності, які автотранспортом переміщуються на лінію витяжки, фінальної обробки і термофіксації.

Пересувні ємності накопичуються в зоні вузла механічного столу для укладання джгута, за допомогою якого відбувається об'єднання окремих джгутів в єдиний джгут для подальшої фінальної обробки.

Джгут подається в вузол витяжки, який складається з системи роликів і ванни обробки волокна. Під час витяжки волокно набуває необхідні механічні властивості.

Після витяжки джгут волокна подається в ванну, де піддається фізико термічній обробці замащувачем, антистатиком, силіконом, і водою при температурі 80 °С, після чого знову проходить через систему витяжки волокна.

Також волокно піддається термообробці паром при температурі 100 °С.

Під час операцій по витягуванню і обробці волокна відбувається звуження розрізнених джгутів в єдиний масив для подальшої механічної обробки.

Після цього волокно подається в механізм формування завитка, де також відбувається змащування волокна силіконовим маслом. Після використання мастила з водою потрапляють на очисні споруди, сорбуються за допомогою флокулянта та у вигляді шламу передаються на утилізацію.

Термофіксація волокна відбувається в сушильній шафі при температурі 155°C протягом декількох годин, при цьому залишки речовин, які застосовувалися під час хімічної обробки волокна (силіконове масло, антистатик, змащувач) випаровуються. На виході із сушильної шафи волокно має необхідні фізико-механічні властивості, які характеризують регенероване поліефірне волокно.

Після сушильної шафи волокно конвеєром подається на вузол різання волокна, звідки переміщується в пресувальну машину для упаковки готової продукції в тюки.

Після цього готову продукцію переміщують на склад готової продукції.

Всього на етапі переробки ПЕТ пластівців в поліефірне волокно відходи складають 2,63% і зменшення маси волокна за рахунок видалення поверхневої вологи становить 5,0%.

Всього на двох етапах переробки, відходи поліетилену, поліпропілену і поліетилентерефталату складають 17,21%, зменшення маси за рахунок видалення поверхневої вологи становить 9,99%.

2. ЦІЛІ МОНІТОРИНГУ

З метою забезпечення збору, обробки, збереження та аналізу інформації про стан навколишнього природного середовища, прогнозування його змін та розробки науково-обґрунтованих рекомендацій для прийняття ефективних управлінських рішень в Україні створена система державного моніторингу навколишнього природного середовища.

Спостереження за станом навколишнього природного середовища, рівнем його забруднення здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, іншими спеціально уповноваженими державними органами, а також підприємствами, установами та організаціями, діяльність яких призводить або може призвести до погіршення стану навколишнього природного середовища.

Основні цілі моніторингу полягають у забезпеченні системи управління природоохоронною діяльністю і екологічною безпекою своєчасною та достовірною інформацією, що дозволяє:

- оцінити показники стану та функціональної цілісності екосистем і середовища;
- виявити причини зміни цих показників і оцінити наслідки таких змін, а також визначити коригувальні заходи в тих випадках, коли цільові показники екологічних умов не досягаються;
- створити передумови для визначення заходів щодо виправлення виникаючих негативних ситуацій до того, як буде завдано шкоди.

Враховуючи це та маючи на меті мінімізувати вплив на навколишнє природне середовище, Товариство проводить екологічну оцінку своєї господарської діяльності на всіх етапах – від розробки проектів до їх реалізації, відповідно до чинного законодавства України та з урахуванням принципів європейського екологічного права.

Відповідно до чинного законодавства України та власних нормативних документів Товариством проводиться контроль за рівнем техногенного навантаження на довкілля та аналіз стану екологічної безпеки в районах впливу виробничої діяльності Товариства. Здійснюється моніторинг стану ґрунтів, контроль викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, моніторинг фізико-хімічних показників стічних вод перед скидом в каналізаційну мережу, спостереження за якістю видобутої води, здійснює щоденний огляд насосної станції і I поясу зони санітарної охорони, один раз на місяць – II поясу зони санітарної охорони та один раз на рік – III поясу зони санітарної охорони, а також проводить моніторинг впливу шуму від діяльності на довкілля.

За результатами моніторингу та в разі необхідності Товариство може коригувати заплановані природоохоронні заходи та оперативно реагувати на нештатні ситуації.

Під час провадження планової діяльності з розширення виробництва з переробки полімерних відходів обсягом більше 100 тон на добу, Товариством передбачається наступна програма моніторингу:

- **Контроль стану атмосферного повітря**

Товариством здійснюється виробничий контроль за дотриманням встановлених нормативів викидів забруднюючих речовин в атмосферу. Зовнішній контроль здійснюється органами Мінекобезпеки України та Міністерства охорони здоров'я України, відповідно до Положення про цей орган.

Джерелами забруднення атмосферного повітря проектного об'єкту є: викиди від виробництва з переробки полімерних відходів та котельні.

18 серпня 2020 року Товариством було отримано Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами № 3211200000-192.

Розрахунок викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря від існуючих та новостворених джерел викиду, характеристика новостворених джерел викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря та їх параметри виконані за допомогою програми «ЕОЛ+» відповідно до ОНД-86.

За результатами розрахунку видно, що в розрахункових точках концентрації забруднюючих речовин менше 1 ГДК. Аналіз можливих впливів на навколишнє природне середовище показав, що об'єкт не буде мати наднормативного і помітного впливу на екологічний стан району.

Реалізація передбачених проектом технічних рішень не призведе до необоротних або кризових змін в природному середовищі і не представляє загрози для здоров'я населення.

Відповідно до пункту 6 Висновку з оцінки впливу на довкілля планової діяльності з «Розширення виробництва з переробки полімерних відходів обсягом більше 100 тонн на добу, по вул. Кожанське шосе, 4А-6 в м. Фастів Київської області» № 7-03/12-20199264568/1 від 05.05.2020 року (надалі – «Висновок»), на Товариство покладається обов'язок здійснювати щоквартальний моніторинг впливу планової діяльності на якість атмосферного повітря, зокрема здійснювати контроль за дотриманням затверджених нормативів граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин, на межі встановленої санітарно-захисної зони, на межі найближчої житлової забудови та в зоні впливу об'єкту.

Згідно проведених випробувань атмосферного повітря та на основі даних Протоколу випробувань атмосферного повітря від 24.06.2022 року № 0180 (додаток 1), у пробах атмосферного повітря, відібраних у межах впливу підприємства, на межі найближчої житлової забудови та на межі санітарно-захисної зони концентрації: Оксиду азоту (оксид та діоксид) в перерахунку на діоксид азоту, Оксиду вуглецю, Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом, Діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на сірки, Арсен та його сполуки в перерахунку на арсен, Метан, Хром шестивалентний (у перерахунку на триоксид хрому), Мідь

та її сполуки в перерахунку на мідь, Ртуть та її сполуки в перерахунку на ртуть, Нікель та його сполуки в перерахунку на нікель, Свинець та його сполуки в перерахунку на свинець, Цинк та його сполуки в перерахунку на цинк, Кислота оцтова, Азоту оксид, Вуглецю діоксид, Заліза оксид, Кремнію оксид, Марганцю оксид, Титану оксид, Вуглеводні насичені C12-C19 (розчинник РПК-26611 та ін.) у перерахунку на сумарний вуглець, не перевищують максимально разової гранично допустимої концентрації (ГДК), що відповідає вимогам «Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів», затверджених Наказом МОЗ від 19.06.1996 р. № 173, «Гранично допустимих концентрацій хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць», затверджених т.в.о. головного державного санітарного лікаря України від 03.03.2015 р., Гігієнічного нормативу 2.2.6-184-2013 «Орієнтовно безпечні рівні впливу (ОБРВ) забруднюючих речовин в атмосферному повітрі населених місць», затвердженого Постановою Головного державного санітарного лікаря України від 15.04.2013 р. № 9.

Товариство належить до IV класу з розміром санітарно-захисної зони 100 метрів (Виробництво виробів із синтетичних смол, полімерних матеріалів та пластичних мас різними методами (пресування, екструзією, литтям під тиском, вакуум-формуванням та ін.)). Санітарно-захисна зона витримана.

04 лютого 2021 року Товариством було отримано Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи № 12.2-18-4/1757. Відповідно до якого Державною службою України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів було погоджено «Матеріали обґрунтування розміру санітарно-захисної зони (СЗЗ) об'єкту, ТОВ «ЕКО-ВТОР», що розташовується за адресою: Київська область, місто Фастів, вулиця Кожанське шосе, 4А-6» та встановлено для Товариства СЗЗ від території по румбах: північ – 100 м., північний схід – 100 м., схід – 100 м., південний схід – 70 м., південь – 70 м., південний захід – 100 м., захід – 100 м., північний захід – 100 м.

- **Контроль підземних вод**

Джерелом водопостачання Товариства є підземні води:

- Артезіанська свердловина № 1, глибиною 100,0 метрів, продуктивністю 7,0 м3/год.;

- Артезіанська свердловина № 2, глибиною 77,0 метрів, продуктивністю 4,0 м3/год.;

- Артезіанська свердловина № 3, глибиною 30,0 метрів, продуктивністю 2,5 м3/год.;

- Артезіанська свердловина № 4, глибиною 30,0 метрів, продуктивністю 2,5 м3/год.;

- Артезіанська свердловина № 5, глибиною 30,0 метрів, продуктивністю 2,5 м3/год.

Всі п'ять свердловин зацільовані та розташовані на території Товариства за адресою: Київська область, місто Фастів, вулиця Кожанське шосе, 4А-б. Свердловини знаходяться в басейні річки Унава (Суббасейн Середнього Дніпра).

Водокористування здійснюється на підставі Дозволу на спеціальне водокористування № 873/КВ/49д-19 від 30.08.2019 року.

Використання води здійснюється на власні питні, санітарно-гігієнічні та виробничі потреби.

Нормативний розрахунок водокористування розроблено згідно ДБН В.2.5.-64:2012 таб. №А.2, ДСанПіН 2.2.4-171-10, паспортних даних технологічного обладнання.

З метою зниження негативного впливу на водні ресурси планується впровадження технічно обґрунтованих норм водоспоживання.

Згідно пункту 6 Висновку на Товариство покладається обов'язок здійснювати спостереження за якістю видобутої води шляхом проведення санітарно-мікробіологічного, хімічного контролю і визначення отрутохімікатів відповідно до санітарних норм і правил щоквартально;

здійснювати щоденний огляд насосної станції і I-го поясу зони санітарної охорони (надалі - ЗСО), один раз на місяць – II поясу ЗСО і один раз на рік - III-го поясу ЗСО; здійснювати контроль санітарного стану прилеглої до водозабору території з метою своєчасного виявлення джерел потенційного забруднення.

Згідно проведених випробувань підземних вод та на основі даних Протоколів випробувань води централізованого та нецентралізованого господарсько-питного водопостачання № 0170 від 24.06.2022 року (додаток 2), № 0171 від 24.06.2022 року (додаток 3), № 0172 від 24.06.2022 року (додаток 4), № 0173 від 24.06.2022 року (додаток 5), № 0174 від 24.06.2022 року (додаток 6), № 0175 від 24.06.2022 року (додаток 7), № 0176 від 24.06.2022 року (додаток 8), № 0177 від 24.06.2022 року (додаток 9), № 0178 від 24.06.2022 року (додаток 10), № 0179 від 24.06.2022 року (додаток 11) в досліджуваних пробах питної води, показники, за якими проводилися випробування, не перевищують значення санітарно-хімічних та санітарно-мікробіологічних показників якості та безпечності питної води ДСанПіНу2.2.4 -171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної призначеної для споживання людиною».

Товариство проводить огляд насосної станції та I, II, III поясів зони санітарної охорони згідно затверджених графіків огляду (додаток 12 Інформаційний лист щодо здійснення огляду насосної станції та I, II, III поясів ЗСО від 18.07.2022 року № 18/07/3).

З метою здійснення контролю санітарного стану прилеглої до водозабору території та з метою своєчасного виявлення джерел потенційного забруднення, Наказом Товариством було призначено відповідальну особу за здійснення контролю санітарного стану прилеглої до водозабору території.

Під час огляду прилеглої до водозабору території джерел потенційного забруднення не виявлено (додаток 13 Інформаційний лист про санітарний стан прилеглої до водозабору території від 18.07.2022 року № 18/07/4).

- **Контроль ґрунтів**

Виробничі приміщення Товариства розташовані на двох земельних ділянках наданих в оренду згідно з договором оренди землі.

Земельна ділянка площею 3,7976 га, кадастровий номер 3211200000:08:006:0073, яка розташована по вулиці Кожанське шосе, 4А та земельна ділянка площею 3,4327 га, кадастровий номер 3211200000:08:006:0022, яка розташована за адресою: вулиця Кожанське шосе, 6.

Територія розташування об'єкту відноситься до II категорії складності інженерно-геологічних умов і до II категорії складності геотехнічного будівництва.

Територія і проїзди по ній з асфальтобетонним покриттям. За природними умовами територія відноситься до зони лісостепу.

Ґрунтові води по даним інженерно-геологічних вишукувань виявлені на глибині 4,2 – 2,5 м.

Родючий шар ґрунту на ділянці відсутній.

Тротуари, проїзди та проходи відокремлюються від газонів бортовим камнем.

Технологічні процеси не впливають на ґрунт.

Каналізаційні та дощові стоки відводяться системою трубопроводів в існуючі мережі, тобто ґрунт не забруднюється.

Таким чином, ніяких негативних впливів на ґрунт не прогнозується.

Система моніторингу включає спостереження за процесами, що можуть впливати або впливають на стан земель та властивості ґрунтів у зоні впливу планової діяльності.

Контроль здійснюється за фізико-механічними та хімічними показниками. Оцінка забруднення ґрунтів виконується шляхом зіставлення фактичного спостережуваних концентрацій речовин токсичної дії з їх ГДК в ґрунті.

Спостереження повинні виконуватися за загальноприйнятими методиками, які використовуються в практиці контролю ґрунтів не рідше одного разу в рік.

Відбір проб ґрунтів на хімічний контроль їх забруднення здійснюється за методом конверта на спеціальних майданчиках розміром 5x5 м.

На території кожного пробного майданчика відбирається п'ять точкових проб, масою 0,2 кг., з яких шляхом змішування складається об'ємна проба масою 1 кг. Глибина відбору проб 0,0 – 0,2 м. Проби відбираються в спеціальні пакети і забезпечуються етикеткою встановленого зразка.

Згідно пункту 6 Висновку на Товариство покладається обов'язок щороку здійснювати моніторинг стану ґрунтів (в тому числі на межі встановленої санітарно-захисної зони та житлової забудови).

Згідно проведених випробувань ґрунту на основі даних Протоколу випробувань ґрунту № 0595 від 01.06.2021 року (додаток 14), в досліджувальній пробі ґрунту, показники за якими проводились випробування відповідають гранично допустимим концентраціям згідно «Гігієнічні регламенти допустимого вмісту хімічних речовин у ґрунті», затверджено Наказом Міністерства охорони здоров'я України від 14 липня 2020 року № 1595, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 31 липня 2020 р. за № 722/35005.

- **Контроль акустичного впливу і вібрації**

Виробничий шум відбувається в процесі дробіння пляшки, шум всіх машин відповідає стандартам рівня шуму на промислових виробництвах і не буде мати впливу на робітника усереднені і зовні. Джерелом зовнішнього шуму є транспортні потоки на прилеглій до території забудови вулиці. Захистом від шумових потоків приміщень адміністративно-побутового корпусу є заповнювання віконних прорізів двокамерними віконними блоками з полівінілхлориду з товщиною скла 3,5 – 4 мм.

Метою моніторингу є спостереження за рівнем шуму під час провадження планової діяльності на межі найближчої житлової забудови з метою вжиття заходів щодо зменшення його навантаження.

Основні функціональні заходи моніторингу та контролю:

- утримання обладнання в належному стані, своєчасне проведення технічного огляду і ремонту, правильне здійснення монтажу обертових і рухомих деталей частин обладнання і ретельне їх балансування;

- забезпечення персоналу при необхідності протишумовими навушниками або шоломами, взуттям та рукавицями, які виготовлені із віброзахисних матеріалів цілком або в місцях з'єднання з вібруючою поверхнею;

- проходження обслуговуючим персоналом медичного огляду;

- для відпочинку повинні бути відведені місця, ізольовані від шуму і вібрації.

Пунктом 6 Висновку на Товариство покладається обов'язок здійснювати щоквартально моніторинг впливу шуму від планової діяльності на довкілля на межі найближчої житлової забудови.

Згідно проведених випробувань вимірів звуку та звукових тисків на основі даних Протоколу проведення досліджень шумового навантаження та інфразвуку № 0181 від 20.06.2022 року (додаток 15), при проведенні вимірювання рівнів шуму встановлено, що еквівалентний та максимальний рівень шуму не перевищує гранично допустиме значення згідно вимогам ДСП № 173 «Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів», затверджених наказом МОЗ № 173 від 19.06.1996 року. Отже, рівень звукового тиску не перевищує допустимого значення.

Джерела електромагнітних та іонізуючих випромінювань відсутні.

Джерела ультразвуку та інфразвуку відсутні.

- **Контроль впливу відходів на довкілля**

На промисловому майданчику Товариства діє налагоджена система поводження з відходами, які утворюються в результаті ведення виробничої діяльності.

Відходи, які утворюються внаслідок виробничої та господарської діяльності підлягають ідентифікації, нормуванню, сортуванню, збиранню, маркуванню, обліку та своєчасному вилученню з виробничих ділянок, розміщенню у спеціально відведених місцях, передачі на утилізацію, передачі на знешкодження (знищення), передачі на захоронення.

Розрахунки нормативно-допустимого рівня утворення відходів на підприємстві від планової діяльності виконані виходячи з максимально можливої витрати матеріальних цінностей, діючих інструкцій та правил по експлуатації та ремонту технологічного та іншого обладнання, чисельності персоналу зайнятого на виробництві, площ, зайнятих під виробничими приміщеннями, паспортними даними обладнання, тощо. Захист навколишнього середовища від забруднення відходами виробництва містить їх збір, накопичення, утилізацію або знешкодження.

Пунктом 6 Висновку на Товариство покладається обов'язок надавати інформацію щодо поводження з відходами на підприємстві щоквартально.

Підприємство здійснює поводження з відходами згідно з чинним законодавством України.

Відходи тимчасово зберігаються на підприємстві на майданчику з твердим покриттям. По мірі накопичення, відходи передаються іншому власнику для подальшого поводження з ними згідно укладених договорів. Вивозяться відходи автотранспортом юридичної особи, яка забирає відходи.

Відходи, які утворюються внаслідок виробничої та господарської діяльності були передані на склад відходів виробництва, що знаходиться в капітальному приміщенні, які в подальшому були вивезені та видалені згідно Договорів з Приватним Підприємством «ЕКОТЕХСИНТЕЗ» № 12-01/21 від

12.01.2021 року та Товариством з обмеженою відповідальністю «Укрспецлогістика» № 10/12 від 10.12.2020 року. Вивіз і видалення відходів були оформлені відповідними актами прийому-передачі, товаро-транспортними накладними, послуги з вивезення та видалення відходів були повністю оплачені.

Підготовлено інформаційного листа щодо поводження з відходами від 18.07.2022 року № 18/07/1 (додаток 16).

- **Контроль за стічними водами**

При виробництві поліефірного штапельного волокна утворюються стічні води, які в подальшому очищаються на очисній споруді Товариства. Після очищення вода використовується повторно.

Очистка води проходить наступні етапи:

- забруднена вода фільтрується через фільтр грубої очистки (барабанне сито);

- з проміжного резервуару після грубої очистки вода потрапляє на флотатор (проходить очищення методом аерації, де за допомогою повітря забруднена вода змішується з розчином флокулянта 10-25% і рівень рН 11 нейтралізується за допомогою оцтової кислоти 10-25% до рівня рН 8,5-9,0);

- бруд, який утворився після флотатора потрапляє на дегідратор де проходить відділення вологи від бруду, надлишок вологи знову потрапляє в проміжний резервуар;

- після дегідратора бруд, який утворився, складається у біг-беги та в подальшому вивозиться спеціалізованими підприємствами, які мають ліцензію на перевезення та видалення відходів.

Відведення господарсько-побутових, частина стічних та дощових вод, здійснюється в каналізаційну міську мережу Комунального підприємства Фастівської міської ради «Фастівводоканал», згідно договору.

Скидання вод у поверхневі водні об'єкти, а саме у найближчий водотік – р. Унава не передбачається.

Товариством підготовлено Інформаційний лист про збір, очищення та відведення дощових та талих вод від 18.07.2022 року № 18/07/2 (додаток 17).

Пунктом 6 Висновку на Товариство покладається обов'язок здійснювати моніторинг фізико-хімічних показників стічних вод перед скидом в каналізаційну мережу та ефективності роботи очисних споруд щомісяця.

Згідно проведених випробувань стічних вод та на основі даних Протоколів випробувань № 0088 від 29.04.2022 року (додаток 18), № 0107 від 30.05.2022 року (додаток 19), № 0182 від 24.06.2022 року (додаток 20), в досліджуваних пробах стічних вод, показники по яких проводилися випробування, враховуючи інтервали невизначеності вимірювань, знаходяться в середині області допустимих значень гранично допустимих концентрацій забруднюючих речовин відповідно до вимог «Правила приймання стічних вод до системи централізованого водовідведення м. Фастів». Досліджувана вода відповідає заданим вимогам.

3. ВИСНОВКИ МОНІТОРИНГУ

На Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕКО-ВТОР», після отримання Висновку з оцінки впливу на довкілля планової діяльності з «Розширення виробництва з переробки полімерних відходів обсягом більше 100 тон на добу, по вулиці Кожанське шосе, 4А-6, в місті Фастів Київської області» № 7-03/12-20199264568/1 від 05.05.2020 року покладено обов'язок із здійснення післяпроектного моніторингу, а саме:

- до початку провадження планової діяльності розробити і узгодити з Міністерством енергетики та захисту довкілля України план післяпроектного моніторингу терміном на п'ять років, який має включати інформацію про збір, очищення та відведення дощових та талих вод, санітарно-гігієнічний висновок встановленої санітарно-захисної зони, результати науково-дослідної роботи стосовно ідентифікації забруднюючих речовин, що відводяться від технологічного обладнання прядіння штапельного волокна;

- щороку здійснювати моніторинг стану ґрунтів (в тому числі на межі встановленої СЗЗ та житлової забудови);

- здійснювати щоденний огляд насосної станції і I-го поясу зони санітарної охорони, один раз на місяць – II поясу ЗСО і один раз на рік – III поясу ЗСО;

- здійснювати контроль санітарного стану прилеглої до водозабору території з метою своєчасного виявлення джерел потенційного забруднення;

- здійснювати спостереження за якістю видобутої води, шляхом проведення санітарно-мікробіологічного, хімічного контролю і визначення отрутохімікатів відповідно до санітарних норм і правил щоквартально;

- здійснювати щоквартально моніторинг впливу планової діяльності на якість атмосферного повітря, зокрема здійснювати контроль за дотриманням затверджених нормативів граничнодопустимих викидів забруднюючих

речовин, на межі встановленої санітарно-захисної зони, на межі найближчої житлової забудови та в зоні впливу об'єкту;

- здійснювати моніторинг фізико-хімічних показників стічних вод перед скидом в каналізаційну мережу та ефективності роботи очисних споруд щомісяця;

- надавати інформацію щодо поводження з відходами на підприємстві щоквартально;

- здійснювати щоквартально моніторинг впливу планової діяльності на довкілля на межі найближчої житлової забудови.

Згідно даних зобов'язань, Товариством з обмеженою відповідальністю «ЕКО-ВТОР» були зроблені дослідження атмосферного повітря. В пробах, відібраних у межах впливу підприємства на межі санітарно-захисної зони, та на межі найближчої житлової забудови, значення не перевищують максимально гранично допустимої концентрації (ГДК).

Проведенні вимірювання забруднюючих речовин в організованих викидах стаціонарних джерел, перевищення не виявлено.

Також було проведено дослідження акустичного впливу, а саме: рівнів звуку, звукових тисків. При проведенні санітарно-гігієнічної оцінки шуму встановлено, що рівень відповідає вимогам Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів, які затверджені МОЗ від 19.06.1996 року № 173 та становить 50 дБА.

Проведено моніторинг фізико-хімічних показників стічних вод перед скидом в каналізаційну мережу та ефективності роботи очисних споруд. За результатами досліджень стічних вод перевищень ГДК не зафіксовано.

Проведено моніторинг фізико-хімічних показників ґрунту. За результатами досліджень ґрунту перевищень ГДК не зафіксовано.

Проведено спостереження за якістю видобутої води шляхом проведення санітарно-мікробіологічного, хімічного контролю і визначення отрутохімікатів відповідно до санітарних норм. За результатами дослідження води перевищень ГДК не виявлено.

Підготовлена інформація щодо оглядів насосних станцій I,II,III поясів ЗСО, надано інформацію про призначених відповідальних осіб згідно наказу по підприємству.

Надано інформацію про санітарний стан прилеглої до водозабору території та результати такого огляду.

Підготовлено інформацію про збір, очищення та відведення дощових та талих вод на підприємстві.

Підготовлено інформаційний лист щодо поводження з відходами на підприємстві.

Також, Товариством з обмеженою відповідальністю «ЕКО-ВТОР» було розроблено та узгоджено з Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів України План післяпроектного моніторингу на п'ять років, отримано Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи № 12.2-18-4/1757 від 04.02.2021 року щодо організації СЗЗ та умов функціонування об'єкту, проведено науково-дослідну роботу щодо ідентифікації речовин, що забруднюють довкілля внаслідок функціонування підприємства з переробки використаних ПЕТ пляшок, заходів з мінімізації впливу на довкілля та управління ризиками.

Виконавець

ТОВ «ЕКО-ВТОР»



ПРОТОКОЛ № 0180
випробувань атмосферного повітря від 24.06.2022р.

вник, адреса: ТОВ «ЕКО-ВТОР», м. Київ, вул. Миколи Шепелєва, буд. 6,
менування об'єкту випробувань: атмосферне повітря
е відбирання проби: Київська обл., м. Фастів, вул. Кожанське шосе, 4А-6, контрольна
а №1 (Т-1) - на межі найближчої житлової забудови, контрольна точка №2 (Т-2) – на межі
парно-захисної зони, контрольна точка №3 (Т-3) – в зоні впливу об'єкту

(число, година) взяття проби: 20.06.2022р., 12.00

надходження проби до ВЛ: 20.06.2022р. 16.00

а виконання випробувань: початок: 20.06.2022. закінчення: 24.06.2022.

оби вимірювання, які застосовуються при відборі: електроаспіратор ASA-4M
138, газоаналізатор Акваілон 1-1 №0248, вимірювач параметрів повітря «Метеоскоп-М»
5612, термогігрометр «PCE-444» №20170906339

ормация про державну повірку: св. №К/354/З/Т від 02.07.2021р., св.
А/39/200710/1040 від 15.03.2021р., св. №К/331/Е від 08.07.2021р., св.№К/332/Е від
07.2021р.

георологічні фактори: атмосферний тиск 740 мм.рт.ст., температура повітря
°С, відносна вологість повітря 47-54%, вітер східний - 5,0м/с, хмарність

Результати випробувань:

Назва показника	Одиниці вимірювання	Результати вимірювання	Оцінка невизначеності вимірювань, δ	Гранично допустима концентрація за НД*	НД на методи випробувань
1	2	3	4	5	6
Т-1: На межі найближчої житлової забудови					
ксида азоту (оксид діоксид) в перерахунку на оксид азоту	мг/м ³	0,07 0,07 0,06 X _{ср} =0,07	±0,0053	0,2	РД 52.04-186-89
ксид вуглецю	мг/м ³	2,5 2,5 2,6 X _{ср} =2,6	±0,458	5,0	Паспорт ЭЛКМ 413411.002
речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом	мг/м ³	0,18 0,18 0,17 X _{ср} =0,17	±0,0453	0,5	РД 52.04-186-89
Діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на сірки	мг/м ³	0,14 0,15 0,14 X _{ср} =0,14	±0,084	0,5	РД 52.04-186-89

ен та його луки в ерахунку на ен	мг/м ³	<0,001 <0,001 <0,001 X _{ср} =<0,001	±0,00025	0,003	РД 52.04-186-89
ан	мг/м ³	<10,0 <10,0 <10,0 X _{ср} =<10,0	±2,5	50	Трубка індикаторна С2- ТИ-СН4
м дивалентний (у ерахунку на окис хрому)	мг/м ³	<0,0004 <0,0004 <0,0004 X _{ср} =<0,0004	±0,0002	0,0015	РД 52.04-186-89
ь та її сполуки в ерахунку на мідь	мг/м ³	<0,0001 <0,0001 <0,0001 X _{ср} =<0,0001	±0,0000015	0,003	РД 52.04-186-89
ть та її сполуки в ерахунку на ть	мг/м ³	<0,00016 <0,00016 <0,00016 X _{ср} =<0,00016	±0,000032	0,0003	РД 52.04-186-89
ель та його луки в ерахунку на ель	мг/м ³	<0,0001 <0,0001 <0,0001 X _{ср} =<0,0001	±0,0000015	0,001	РД 52.04-186-89
инець та його луки в ерахунку на инець	мг/м ³	<0,00024 <0,00024 <0,00024 X _{ср} =<0,00024	±0,00006	0,001	РД 52.04-186-89
нк та його сполуки ерерахунку на нк	мг/м ³	<0,00024 <0,00024 <0,00024 X _{ср} =<0,00024	±0,00006	0,05	РД 52.04-186-89
слота оцтова	мг/м ³	<0,1 <0,1 <0,1 X _{ср} =<0,1	±0,025	0,2	РД 52.04-186-89
зоту оксид	мг/м ³	<0,016 <0,016 <0,016 X _{ср} =<0,016	±0,004	0,4	РД 52.04-186-89
Вуглецю діоксид	ppm	340 347 339 X _{ср} =342	±22	400	Інструкція по експлуатації 31.5006.02 AIRCO2NTROL MINI CO2 Monitor TFA



азот оксид	мг/м ³	<0,0001 <0,0001 <0,0001 $X_{cp} = <0,0001$	$\pm 0,0000015$	0,04	РД 52.04-186-89
вуглець оксид	мг/м ³	<0,006 <0,006 <0,006 $X_{cp} = <0,006$	$\pm 0,0015$	0,02	Руководство по методам определения вредных веществ в атмосферном воздухе. Т.В.Соловьева В.А.Хрусталева
диоксид вуглецю	мг/м ³	<0,001 <0,001 <0,001 $X_{cp} = <0,001$	$\pm 0,00025$	0,01	РД 52.04-186-89
азот оксид	мг/м ³	<0,05 <0,05 <0,05 $X_{cp} = <0,05$	$\pm 0,0125$	0,5	Руководство по методам определения вредных веществ в атмосферном воздухе. Т.В.Соловьева В.А.Хрусталева
неводні насичені вуглеводні -С ₁₉ (розчинник К-26611 та ін.) у перерахунку на марний вуглець	мг/м ³	0,4 0,3 0,4 $X_{cp} = 0,4$	$\pm 0,093$	1,0	МВВ № М-01-05
Т-2: на межі санітарно-захисної зони					
оксиди азоту (оксид діоксид) в перерахунку на оксид азоту	мг/м ³	0,12 0,11 0,12 $X_{cp} = 0,12$	$\pm 0,153$	0,2	РД 52.04-186-89
диоксид вуглецю	мг/м ³	2,9 2,8 2,9 $X_{cp} = 2,9$	$\pm 1,02$	5,0	Паспорт ЭЛКМ 413411.002
речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом	мг/м ³	0,18 0,18 0,19 $X_{cp} = 0,18$	$\pm 0,062$	0,5	РД 52.04-186-89
Діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на сірки	мг/м ³	0,15 0,16 0,15 $X_{cp} = 0,15$	$\pm 0,021$	0,5	РД 52.04-186-89

ен та його пуки в ерахунку на ен	мг/м ³	<0,001 <0,001 <0,001 X _{ср} =<0,001	±0,00025	0,003	РД 52.04-186-89
ан	мг/м ³	<10,0 <10,0 <10,0 X _{ср} =<10,0	±2,5	50	Трубка індикаторна С2- ТИ-СН4
м стивалентний (у ерахунку на окис хрому)	мг/м ³	<0,0004 <0,0004 <0,0004 X _{ср} =<0,0004	±0,0002	0,0015	РД 52.04-186-89
ь та її сполуки в ерахунку на мідь	мг/м ³	<0,0001 <0,0001 <0,0001 X _{ср} =<0,0001	±0,0000015	0,003	РД 52.04-186-89
ть та її сполуки в ерахунку на ть	мг/м ³	<0,00016 <0,00016 <0,00016 X _{ср} =<0,00016	±0,000032	0,0003	РД 52.04-186-89
ель та його луки в ерахунку на ель	мг/м ³	<0,0001 <0,0001 <0,0001 X _{ср} =<0,0001	±0,0000015	0,001	РД 52.04-186-89
инець та його луки в ерахунку на инець	мг/м ³	<0,00024 <0,00024 <0,00024 X _{ср} =<0,00024	±0,00006	0,001	РД 52.04-186-89
інок та його сполуки ерерахунку на інок	мг/м ³	<0,00024 <0,00024 <0,00024 X _{ср} =<0,00024	±0,00006	0,05	РД 52.04-186-89
кислота оцтова	мг/м ³	<0,1 <0,1 <0,1 X _{ср} =<0,1	±0,025	0,2	РД 52.04-186-89
азоту оксид	мг/м ³	0,02 0,02 0,02 X _{ср} =0,02	±0,005	0,4	РД 52.04-186-89
вуглецю діоксид	ppm	367 373 381 X _{ср} =373	±27	400	Інструкція по експлуатації 31.5006.02 AIRCO2NTROL MINI CO2 Monitor TFA

а оксид	мг/м ³	<0,0001 <0,0001 <0,0001 $X_{\text{ср}} = <0,0001$	$\pm 0,0000015$	0,04	РД 52.04-186-89
нію оксид	мг/м ³	<0,006 <0,006 <0,006 $X_{\text{ср}} = <0,006$	$\pm 0,0015$	0,02	Руководство по методам определения вредных веществ в атмосферном воздухе. Т.В.Соловьева В.А.Хрусталева
анцю оксид	мг/м ³	<0,001 <0,001 <0,001 $X_{\text{ср}} = <0,001$	$\pm 0,00025$	0,01	РД 52.04-186-89
ну оксид	мг/м ³	<0,05 <0,05 <0,05 $X_{\text{ср}} = <0,05$	$\pm 0,0125$	0,5	Руководство по методам определения вредных веществ в атмосферном воздухе. Т.В.Соловьева В.А.Хрусталева
проводні насичені -С ₁₉ (розчинник К-26611 та ін.) у ерахунку на арний вуглець	мг/м ³	0,5 0,4 0,5 $X_{\text{ср}} = 0,5$	$\pm 0,052$	1,0	МВВ № М-01-05
Т-3: в зоні впливу об'єкту					
сиди азоту (оксид діоксид) в ерахунку на оксид азоту	мг/м ³	0,12 0,11 0,11 $X_{\text{ср}} = 0,11$	$\pm 0,142$	0,2	РД 52.04-186-89
ксид вуглецю	мг/м ³	3,0 2,9 3,0 $X_{\text{ср}} = 3,0$	$\pm 1,12$	5,0	Паспорт ЭЛКМ 413411.002
Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом	мг/м ³	0,19 0,20 0,20 $X_{\text{ср}} = 0,20$	$\pm 0,041$	0,5	РД 52.04-186-89
Діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на сірки	мг/м ³	0,16 0,16 0,15 $X_{\text{ср}} = 0,16$	$\pm 0,026$	0,5	РД 52.04-186-89

ЦЕНТРАЛЬНА БІОХІМІЧНА ЛАБОРАТОРІЯ

випробувальна лабораторія об'єктів довкілля

(044) 358-08-08

(067) 358-08-08

centralbiolab@gmail.com

(099) 358-08-08

ен та його луки в ерахунку на ен	мг/м ³	<0,001 <0,001 <0,001 X _{ср} =<0,001	±0,00025	0,003	РД 52.04-186-89
ан	мг/м ³	<10,0 <10,0 <10,0 X _{ср} =<10,0	±2,5	50	Трубка індикаторна С2- ТИ-СН4
М дивалентний (у ерахунку на окис хрому)	мг/м ³	<0,0004 <0,0004 <0,0004 X _{ср} =<0,0004	±0,0002	0,0015	РД 52.04-186-89
ь та її сполуки в ерахунку на мідь	мг/м ³	<0,0001 <0,0001 <0,0001 X _{ср} =<0,0001	±0,0000015	0,003	РД 52.04-186-89
ть та її сполуки в ерахунку на ть	мг/м ³	<0,00016 <0,00016 <0,00016 X _{ср} =<0,00016	±0,000032	0,0003	РД 52.04-186-89
ель та його луки в ерахунку на ель	мг/м ³	<0,0001 <0,0001 <0,0001 X _{ср} =<0,0001	±0,0000015	0,001	РД 52.04-186-89
мнець та його луки в ерахунку на мнець	мг/м ³	<0,00024 <0,00024 <0,00024 X _{ср} =<0,00024	±0,00006	0,001	РД 52.04-186-89
нк та його сполуки ерерахунку на нк	мг/м ³	<0,00024 <0,00024 <0,00024 X _{ср} =<0,00024	±0,00006	0,05	РД 52.04-186-89
слота оцтова	мг/м ³	<0,1 <0,1 <0,1 X _{ср} =<0,1	±0,025	0,2	РД 52.04-186-89
воту оксид	мг/м ³	<0,016 <0,016 <0,016 X _{ср} =<0,016	±0,004	0,4	РД 52.04-186-89
Вуглецю діоксид	ppm	380 374 377 X _{ср} =377	±22	400	Інструкція по експлуатації 31.5006.02 AIRCO2NTROL MINI CO2 Monitor TFA

азоту оксид	мг/м ³	<0,0001 <0,0001 <0,0001 X _{ср} =<0,0001	±0,0000015	0,04	РД 52.04-186-89
диокси азоту оксид	мг/м ³	<0,006 <0,006 <0,006 X _{ср} =<0,006	±0,0015	0,02	Руководство по методам определения вредных веществ в атмосферном воздухе. Т.В.Соловьева В.А.Хрусталева
диокси азоту оксид	мг/м ³	<0,001 <0,001 <0,001 X _{ср} =<0,001	±0,00025	0,01	РД 52.04-186-89
диокси азоту оксид	мг/м ³	<0,05 <0,05 <0,05 X _{ср} =<0,05	±0,0125	0,5	Руководство по методам определения вредных веществ в атмосферном воздухе. Т.В.Соловьева В.А.Хрусталева
вуглеводні насичені С ₁₉ (розчинник (-26611 та ін.) у перерахунку на сумарний вуглець	мг/м ³	0,6 0,5 0,5 X _{ср} =0,5	±0,061	1,0	МВВ № М-01-05

* «Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів», затверджені наказом МОЗ від 19.06.1996 р. № 173; «Гранично допустимі концентрації хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць», затверджені Т.в.о. головного державного санітарного лікаря України від 03.03.2015р.; «Гігієнічний норматив 2.2.6-184-2013 «Орієнтовно безпечні рівні впливу (ОБРВ) забруднюючих речовин в атмосферному повітрі населених місць», затверджений постановою головного державного санітарного лікаря України від 15.04.2013 р. № 9.

Думки та тлумачення про відповідність якості повітря критеріям нормативного документу:

У пробах атмосферного повітря, відібраних у межах впливу підприємства, на межі найближчої жилої забудови, та на межі санітарно-захисної зони концентрації: Оксиду азоту (оксид та діоксид) в перерахунку на діоксид азоту, Оксиду вуглецю, Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом, Діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на сірки, Арсен та його сполуки в перерахунку на арсен, Метан, Хром шестивалентний (у перерахунку на триоксид хрому), Мідь та її сполуки в перерахунку на мідь, Ртуть та її сполуки в перерахунку на ртуть, Нікель та його сполуки в перерахунку на нікель, Свинець та його сполуки в перерахунку на свинець, Цинк та його сполуки в перерахунку на цинк, Кислота оцтова, Азоту оксид, Вуглецю діоксид, Заліза оксид, Кремнію оксид, Марганцю оксид, Титану оксид, Вуглеводні насичені С₁₂-С₁₉ (розчинник РПК-26611 та ін.) у перерахунку на сумарний вуглець, не перевищують максимально разової гранично допустимої концентрації (ГДК), що відповідає вимогам «Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів», затверджених наказом МОЗ від 19.06.1996 р. № 173; «Гранично допустимих концентрацій хімічних і біологічних речовин в атмосферному

мітрі населених місць», затверджених Т.в.о. головного державного санітарного лікаря
аїни від 03.03.2015р.; Гігієнічного нормативу 2.2.6-184-2013 «Орієнтовно безпечні рівні
иву (ОБРВ) забруднюючих речовин в атмосферному повітрі населених місць»,
вердженого постановою головного державного санітарного лікаря України від 15.04.2013
є 9.


онавець:

хімік-аналітик

Л.С. Тимошенко
Л.С. Тимошенко

ектор випробувальної лабораторії
ектів довкілля:

А.А. Петровський
А.А. Петровський



Результати викладені в протоколі поширюються тільки на зразки піддані випробуванню.
Протокол випробувань може бути повністю або частково відтворений лише з дозволу
ТОВ «Центральна біохімічна лабораторія»

ПРОТОКОЛ № 0170

випробувань води централізованого та не централізованого господарсько-питного водопостачання від 24.06.2022р.

зв'язок, адреса: ТОВ «ЕКО-ВТОР», м. Київ, вул. Миколи Шепелєва, буд. 6,
 менювання об'єкту випробувань: питна вода
 реле водопостачання, місце відбирання проби: свердловина №1, Київська обл., м.
Пів, вул. Кожанське шосе, 4А-6
 і (число, година) взяття проби: 20.06.2022р., 10.15
 надходження проби до ВЛ: 20.06.2022р. 16.00
 і виконання випробувань: початок: 20.06.2022. закінчення: 24.06.2022.

Результати випробувань:

Назва показника	Одиниці вимірювання	Результат вимірювання	Оцінка невизначеності вимірювань, %	Гранично допустима концентрація за НД*	НД на методи випробувань
1	2	3	4	5	6
I. Органолептичні показники.					
пах при 20 °С	бали	0	-	≤3	ГОСТ 3351-74
пах при 60 °С	бали	0	-	≤3	ГОСТ 3351-74
вкус і присмак	бали	0	-	≤3	ГОСТ 3351-74
жорсткість	градуси	6,5	±10%	≤35	ГОСТ 3351-74
мутність	НОК	0,1	±20%	≤3,5	ДСТУ ISO 7887:2003
II. Фізико-хімічні показники.					
рН	одиниці рН	7,52	±0,75%	6,5-8,5	ДСТУ 4077-2001
жорсткий залишок	мг/дм ³	238	±10%	≤1500	МВВ 081/12-0109-03
жорстка жорсткість	ммоль/дм ³	3,1	±15%	≤10,0	ГОСТ 4151-72
жорстка лужність	ммоль/дм ³	2,1	±10%	-	ДСТУ ISO 9963-1:2007
магній (Mg)	мг/дм ³	10	±15%	-	ДСТУ ISO 6059:2003
кальцій (Ca)	мг/дм ³	45	±10%	-	ДСТУ ISO 6059:2003
залізо загальне (Fe)	мг/дм ³	0,30	±15%	≤1,0	ГОСТ 4011-72
натрій (K)	мг/дм ³	1,6	±15%	-	ДСТУ ISO 6061:2003
марганець (Mn)	мг/дм ³	<0,01	±25%	≤0,5	ГОСТ 4974-72
мідь (Cu)	мг/дм ³	<0,01	±25%	-	ГОСТ 4388-72
цинк (Zn)	мг/дм ³	0,07	±22%	-	ГОСТ 18293-72
фосфати (за PO ₄ ³⁻)	мг/дм ³	0,12	±10%	-	МВВ 081/12-0879-13
хлориди (Cl ⁻)	мг/дм ³	5,5	±15%	≤350,0	ДСТУ ISO 9297:2007
сульфати (SO ₄ ²⁻)	мг/дм ³	7,4	±10%	≤500,0	ГОСТ 4389-72
ВЛ	мВ	+222	±10%	-	ДСТУ ISO 3696:2003
вільний хлор	мг/дм ³	<0,01	±25%	≤1,2	ДСТУ ISO 7393-3:2004
III. Санітарно-токсикологічні показники.					
перманганатна окиснюваність	мг/дм ³	2,3	±10%	≤5,0	ГОСТ 23268.12-78
амоній (NH ₄ ⁺)	мг/дм ³	0,42	±25%	≤2,6	ДСТУ ISO 7150-1:2003

ати (NO ₃ ⁻)	мг/дм ³	3,8	±15%	≤50,0	ГОСТ 18826-73
ити (за NO ₂ ⁻)	мг/дм ³	<0,01	±25%	≤3,3	КНД 211.1.4.023-95
рій (Na)	мг/дм ³	12	±15%	-	ДСТУ ISO 6061:2003
ній (Si)	мг/дм ³	11.4	±15%	-	МВВ 081/12-0015-01
нтум (Ag)	мг/дм ³	<0,01	±10%	-	ДСТУ ISO 11885:2005
міній (Al)	мг/дм ³	<0,01	±10%	-	ДСТУ ISO 11885:2005
(B)	мг/дм ³	<0,01	±10%	-	ДСТУ ISO 11885:2005
ій (Ba)	мг/дм ³	<0,01	±10%	-	ДСТУ ISO 11885:2005
ут (Bi)	мг/дм ³	<0,01	±10%	-	ДСТУ ISO 11885:2005
мій (Cd)	мг/дм ³	<0,001	±10%	-	ДСТУ ISO 11885:2005
альт (Co)	мг/дм ³	<0,001	±10%	-	ДСТУ ISO 11885:2005
м (Cr)	мг/дм ³	<0,01	±10%	-	ДСТУ ISO 11885:2005
ій (Ga)	мг/дм ³	<0,01	±10%	-	ДСТУ ISO 11885:2005
й (In)	мг/дм ³	<0,01	±10%	-	ДСТУ ISO 11885:2005
й (Li)	мг/дм ³	<0,01	±10%	-	ДСТУ ISO 11885:2005
нець (Pb)	мг/дм ³	<0,01	±10%	-	ДСТУ ISO 11885:2005
онцій (Sr)	мг/дм ³	<0,01	±10%	-	ДСТУ ISO 11885:2005
ій (Tl)	мг/дм ³	0,67	±10%	-	ДСТУ ISO 11885:2005
ть (Hg)	мг/дм ³	<0,01	±10%	-	ДСТУ ISO 11885:2005
ш'як (As)	мг/дм ³	<0,0001	±10%	-	ДСТУ ISO 11885:2005
тициди	мг/дм ³	<0,01	±10%	-	ДСТУ ISO 11885:2005
	мг/дм ³	<0,0001	±20%	-	РД 52.24.66-88

ЕРЖАВНІ САНИТАРНІ НОРМИ ТА ПРАВИЛА "Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання
диною" (ДСанПіН 2.2.4-171-10)


мки та тлумачення про відповідність якості питної води критеріям стандарту:

В досліджуваній пробі питної води, показники за якими проводились випробування перевищують значення санітарно-хімічних показників якості та безпечності питної води СанПіНу 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної призначеної для споживання «диною».

коनावець


начальник лабораторії

к.х.н.



Л.М. Чубов

директор випробувальної лабораторії
об'єктів довкілля:



А.А. Петровський

Результати викладені в протоколі поширюються тільки на зразки піддані випробуванням
Протокол випробувань може бути повністю або частково відтворений лише з дозволу
ТОВ «Центральна біохімічна лабораторія»



ПРОТОКОЛ № 0171
випробувань води централізованого та не централізованого
господарсько-питного водопостачання від 24.06.2022р.

Місцевість, адреса: ТОВ «ЕКО-ВТОР», м. Київ, вул. Миколи Шепелєва, буд. 6,
Іменування об'єкту випробувань: питна вода
Джерело водопостачання, місце відбирання проби: свердловина №2, Київська обл., м. Київ, вул. Кожанське шосе, 4А-6
Дата (число, година) взяття проби: 20.06.2022р., 10.30
Дата надходження проби до ВЛ: 20.06.2022р. 16.00
Дата виконання випробувань: початок: 20.06.2022. закінчення: 24.06.2022.

Результати випробувань:

Назва показника	Одиниці вимірювання	Результат вимірювання	Оцінка невизначеності вимірювань, δ	Гранично допустима концентрація за НД*	НД на методи випробувань
1	2	3	4	5	6
I. Органолептичні показники.					
Запах при 20 °С	бали	0	-	≤3	ГОСТ 3351-74
Запах при 60 °С	бали	0	-	≤3	ГОСТ 3351-74
Смак і присмак	бали	0	-	≤3	ГОСТ 3351-74
Турбидність	градуси	7,2	±10%	≤35	ГОСТ 3351-74
Мутність	НОК	0,5	±20%	≤3,5	ДСТУ ISO 7027:2003
II. Фізико-хімічні показники.					
Щоденний показник	одиниці рН	7,63	±0,75%	6,5-8,5	ДСТУ 4077-2001
Хлоридний залишок	мг/дм ³	402	±10%	≤1500	МВВ 081/12-0109-03
Загальна жорсткість	ммоль/дм ³	4,2	±15%	≤10,0	ГОСТ 4151-72
Загальна лужність	ммоль/дм ³	5,9	±10%	-	ДСТУ ISO 9963-1:2007
Магній (Mg)	мг/дм ³	42	±15%	-	ДСТУ ISO 6059:2003
Кальцій (Ca)	мг/дм ³	85	±10%	-	ДСТУ ISO 6059:2003
Лізо загальне (Fe)	мг/дм ³	0,45	±15%	≤1,0	ГОСТ 4011-72
Поташ (K)	мг/дм ³	2,4	±15%	-	ДСТУ ISO 6061:2003
Марганець (Mn)	мг/дм ³	0,02	±25%	≤0,5	ГОСТ 4974-72
Мідь (Cu)	мг/дм ³	<0,01	±25%	-	ГОСТ 4388-72
Цинк (Zn)	мг/дм ³	0,13	±22%	-	ГОСТ 18293-72
Поліфосфати (за PO ₄ ³⁻)	мг/дм ³	0,24	±10%	-	МВВ 081/12-0879-13
Хлориди (Cl ⁻)	мг/дм ³	30	±15%	≤350,0	ДСТУ ISO 9297:2007
Сульфати (SO ₄ ²⁻)	мг/дм ³	31	±10%	≤500,0	ГОСТ 4389-72
Вільний амоніак	мВ	+225	±10%	-	ДСТУ ISO 3696:2003
Залишковий хлор	мг/дм ³	<0,01	±25%	≤1,2	ДСТУ ISO 7393-3:2004
III. Санітарно-токсикологічні показники.					
Перманганатна окиснюваність	мг/дм ³	2,6	±10%	≤5,0	ГОСТ 23268.12-78
Амоній (NH ₄ ⁺)	мг/дм ³	0,42	±25%	≤2,6	ДСТУ ISO 7150-1:2003

грати (NO ₃ ⁻)	мг/дм ³	3,7	±15%	≤50,0	ГОСТ 18826-73
грити (за NO ₂ ⁻)	мг/дм ³	<0,01	±25%	≤3,3	КНД 211.1.4.023-95
трій (Na)	мг/дм ³	13	±15%	-	ДСТУ ISO 6061:2003
емній (Si)	мг/дм ³	10	±15%	-	МВВ 081/12-0015-01
гентум (Ag)	мг/дм ³	<0,01	±10%	-	ДСТУ ISO 11885:2005
юміній (Al)	мг/дм ³	<0,01	±10%	-	ДСТУ ISO 11885:2005
р (B)	мг/дм ³	<0,01	±10%	-	ДСТУ ISO 11885:2005
рій (Ba)	мг/дм ³	<0,01	±10%	-	ДСТУ ISO 11885:2005
мут (Bi)	мг/дм ³	<0,01	±10%	-	ДСТУ ISO 11885:2005
дмій (Cd)	мг/дм ³	<0,001	±10%	-	ДСТУ ISO 11885:2005
бальт (Co)	мг/дм ³	<0,01	±10%	-	ДСТУ ISO 11885:2005
ом (Cr)	мг/дм ³	<0,01	±10%	-	ДСТУ ISO 11885:2005
ій (Ga)	мг/дм ³	<0,01	±10%	-	ДСТУ ISO 11885:2005
ій (In)	мг/дм ³	<0,01	±10%	-	ДСТУ ISO 11885:2005
й (Li)	мг/дм ³	<0,01	±10%	-	ДСТУ ISO 11885:2005
инець (Pb)	мг/дм ³	<0,01	±10%	-	ДСТУ ISO 11885:2005
юнцій (Sr)	мг/дм ³	<0,01	±10%	-	ДСТУ ISO 11885:2005
ій (Tl)	мг/дм ³	0,43	±10%	-	ДСТУ ISO 11885:2005
ть (Hg)	мг/дм ³	<0,01	±10%	-	ДСТУ ISO 11885:2005
ш'як (As)	мг/дм ³	<0,0001	±10%	-	ДСТУ ISO 11885:2005
тициди	мг/дм ³	<0,0001	±10%	-	ДСТУ ISO 11885:2005
			±20%	-	РД 52.24.66-88

ЕРЖАВНІ САНІТАРНІ НОРМИ ТА ПРАВИЛА "Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання
диною" (ДСанПіН 2.2.4-171-10)

Висновки та тлумачення про відповідність якості питної води критеріям стандарту:
В досліджуваній пробі питної води, показники за якими проводились випробування перевищують значення санітарно-хімічних показників якості та безпечності питної води СанПіНу 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної призначеної для споживання диною».

директор


начальник лабораторії

к.х.н.



Л.М. Чубов

директор випробувальної лабораторії
об'єктів довкілля:



А.А. Петровський

Результати викладені в протоколі поширюються тільки на зразки піддані випробуванням
Протокол випробувань може бути повністю або частково відтворений лише з дозволу
ТОВ «Центральна біохімічна лабораторія»

ПРОТОКОЛ № 0172
випробувань води централізованого та не централізованого
господарсько-питного водопостачання від 24.06.2022р.

Відомник, адреса: ТОВ «ЕКО-ВТОР», м. Київ, вул. Миколи Шепелєва, буд. 6,
наменування об'єкту випробувань: питна вода
джерело водопостачання, місце відбирання проби: свердловина №3, Київська обл.,
д. Савинці, вул. Кожанське шосе, 4А-6
Дата (число, година) взяття проби: 20.06.2022р., 10.45
Час надходження проби до ВЛ: 20.06.2022р. 16.00
Дата виконання випробувань: початок: 20.06.2022. закінчення: 24.06.2022.

Результати випробувань:

Назва показника	Одиниці вимірювання	Результат вимірювання	Оцінка невизначеності вимірювань, δ	Гранично допустима концентрація за НД*	НД на методи випробувань
1	2	3	4	5	6
I. Органолептичні показники.					
Запах при 20 °С	бали	0	-	≤3	ГОСТ 3351-74
Запах при 60 °С	бали	0	-	≤3	ГОСТ 3351-74
Смак і присмак	бали	0	-	≤3	ГОСТ 3351-74
Кислотність	градуси	7,5	±10%	≤35	ДСТУ ISO 7887:2003
Турбидність	НОК	1,0	±20%	≤3,5	ДСТУ ISO 7027:2003
II. Фізико-хімічні показники.					
Щоденний показник	одиниці рН	7,64	±0,75%	6,5-8,5	ДСТУ 4077-2001
Вільний залишок	мг/дм ³	432	±10%	≤1500	МВВ 081/12-0109-03
Загальна жорсткість	ммоль/дм ³	4,7	±15%	≤10,0	ГОСТ 4151-72
Загальна лужність	ммоль/дм ³	4,8	±10%	-	ДСТУ ISO 9963-1:2007
Магній (Mg)	мг/дм ³	42	±15%	-	ДСТУ ISO 6059:2003
Кальцій (Ca)	мг/дм ³	81	±10%	-	ДСТУ ISO 6059:2003
Залізо загальне (Fe)	мг/дм ³	0,62	±15%	≤1,0	ГОСТ 4011-72
Потрійний (K)	мг/дм ³	2,4	±15%	-	ДСТУ ISO 6061:2003
Марганець (Mn)	мг/дм ³	<0,01	±25%	≤0,5	ГОСТ 4974-72
Мідь (Cu)	мг/дм ³	<0,01	±25%	-	ГОСТ 4388-72
Цинк (Zn)	мг/дм ³	0,12	±22%	-	ГОСТ 18293-72
Поліфосфати (за PO ₄ ³⁻)	мг/дм ³	0,16	±10%	-	МВВ 081/12-0879-13
Хлориди (Cl ⁻)	мг/дм ³	31	±15%	≤350,0	ДСТУ ISO 9297:2007
Сульфати (SO ₄ ²⁻)	мг/дм ³	53	±10%	≤500,0	ГОСТ 4389-72
Вільний хлор	мВ	+222	±10%	-	ДСТУ ISO 3696:2003
Залишковий хлор	мг/дм ³	<0,01	±25%	≤1,2	ДСТУ ISO 7393-3:2004
III. Санітарно-токсикологічні показники.					
Перманганатна окиснюваність	мг/дм ³	2,8	±10%	≤5,0	ГОСТ 23268.12-78
Амоній (NH ₄ ⁺)	мг/дм ³	0,45	±25%	≤2,6	ДСТУ ISO 7150-1:2003

ратри (NO ₃ ⁻)	мг/дм ³	3,7	±15%	≤50,0	ГОСТ 18826-73
ратри (за NO ₂ ⁻)	мг/дм ³	<0,01	±25%	≤3,3	КНД 211.1.4.023-95
атрій (Na)	мг/дм ³	12	±15%	-	ДСТУ ISO 6061:2003
емній (Si)	мг/дм ³	11,6	±15%	-	МВВ 081/12-0015-01
гентум (Ag)	мг/дм ³	<0,01	±10%	-	ДСТУ ISO 11885:2005
юміній (Al)	мг/дм ³	<0,01	±10%	-	ДСТУ ISO 11885:2005
р (B)	мг/дм ³	<0,01	±10%	-	ДСТУ ISO 11885:2005
рій (Ba)	мг/дм ³	<0,01	±10%	-	ДСТУ ISO 11885:2005
мут (Bi)	мг/дм ³	<0,01	±10%	-	ДСТУ ISO 11885:2005
дмій (Cd)	мг/дм ³	<0,001	±10%	-	ДСТУ ISO 11885:2005
бальт (Co)	мг/дм ³	<0,01	±10%	-	ДСТУ ISO 11885:2005
ом (Cr)	мг/дм ³	<0,01	±10%	-	ДСТУ ISO 11885:2005
лій (Ga)	мг/дм ³	<0,01	±10%	-	ДСТУ ISO 11885:2005
ій (In)	мг/дм ³	<0,01	±10%	-	ДСТУ ISO 11885:2005
ій (Li)	мг/дм ³	<0,01	±10%	-	ДСТУ ISO 11885:2005
инець (Pb)	мг/дм ³	<0,01	±10%	-	ДСТУ ISO 11885:2005
ронцій (Sr)	мг/дм ³	<0,01	±10%	-	ДСТУ ISO 11885:2005
пій (Tl)	мг/дм ³	0,68	±10%	-	ДСТУ ISO 11885:2005
ть (Hg)	мг/дм ³	<0,01	±10%	-	ДСТУ ISO 11885:2005
ш'як (As)	мг/дм ³	<0,0001	±10%	-	ДСТУ ISO 11885:2005
стициди	мг/дм ³	<0,01	±10%	-	ДСТУ ISO 11885:2005
ЕРЖАВНІ САНИТАРНІ НОРМИ ТА ПРАВИЛА "Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання диною" (ДСанПін 2.2.4-171-10)	мг/дм ³	<0,0001	±20%	-	РД 52.24.66-88


Вимоги та тлумачення про відповідність якості питної води критеріям стандарту:
В досліджуваній пробі питної води, показники за якими проводились випробування перевищують значення санітарно-хімічних показників якості та безпечності питної води СанПіну 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної призначеної для споживання діною».

Конавець

начальник лабораторії


к.х.н. *Л.М. Чубов* Л.М. Чубов

директор випробувальної лабораторії
Об'єктів довкілля:



А.А. Петровський

Результати викладені в протоколі поширюються тільки на зразки піддані випробуванням
Протокол випробувань може бути повністю або частково відтворений лише з дозволу
ТОВ «Центральна біохімічна лабораторія»




ПРОТОКОЛ № 0173
випробувань води централізованого та не централізованого
господарсько-питного водопостачання від 24.06.2022р.

Замовник, адреса: ТОВ «ЕКО-ВТОР», м. Київ, вул. Миколи Шепелєва, буд. 6.
Найменування об'єкту випробувань: питна вода
Джерело водопостачання, місце відбирання проби: и. Фастів, вул. Кожанське шосе, 4А-6
Дата (число, година) взяття проби: 20.06.2022р., 11.00
Час надходження проби до ВЛ: 20.06.2022р. 16.00
Дата виконання випробувань: початок: 20.06.2022. закінчення: 24.06.2022.

Результати випробувань:

Назва показника	Одиниці вимірювання	Результат вимірювання	Оцінка невизначеності вимірювань, δ	Гранично допустима концентрація за НД*	НД на методи випробувань
1	2	3	4	5	6
I. Органолептичні показники.					
Запах при 20 °С	бали	0	-	≤3	ГОСТ 3351-74
Запах при 60 °С	бали	0	-	≤3	ГОСТ 3351-74
Смак і присмак	бали	0	-	≤3	ГОСТ 3351-74
Кольоровість	градуси	5,1	±10%	≤3	ГОСТ 3351-74
Турбидність	НОК	0,5	±20%	≤3,5	ДСТУ ISO 7027:2003
II. Фізико-хімічні показники.					
Щоденний показник	одиниці рН	7,56	±0,75%	6,5-8,5	ДСТУ 4077-2001
Вільний залишок	мг/дм ³	405	±10%	≤1500	МВВ 081/12-0109-03
Загальна жорсткість	ммоль/дм ³	3,3	±15%	≤10,0	ГОСТ 4151-72
Загальна лужність	ммоль/дм ³	4,4	±10%	-	ДСТУ ISO 9963-1:2007
Магній (Mg)	мг/дм ³	24	±15%	-	ДСТУ ISO 6059:2003
Кальцій (Ca)	мг/дм ³	60	±10%	-	ДСТУ ISO 6059:2003
Залізо загальне (Fe)	мг/дм ³	0,34	±15%	≤1,0	ГОСТ 4011-72
Калій (K)	мг/дм ³	2,9	±15%	-	ДСТУ ISO 6061:2003
Марганець (Mn)	мг/дм ³	<0,01	±25%	≤0,5	ГОСТ 4974-72
Мідь (Cu)	мг/дм ³	<0,01	±25%	-	ГОСТ 4388-72
Цинк (Zn)	мг/дм ³	0,10	±22%	-	ГОСТ 18293-72
Поліфосфати (за PO ₄ ³⁻)	мг/дм ³	0,34	±10%	-	МВВ 081/12-0879-13
Хлориди (Cl ⁻)	мг/дм ³	10	±15%	≤350,0	ДСТУ ISO 9297:2007
Сульфати (SO ₄ ²⁻)	мг/дм ³	46	±10%	≤500,0	ГОСТ 4389-72
СВРП	МВ	+225	±10%	-	ДСТУ ISO 3696:2003
Валишковий хлор	мг/дм ³	<0,01	±25%	≤1,2	ДСТУ ISO 7393-3:2004
III. Санітарно-токсикологічні показники.					
Перманганатна окиснюваність	мг/дм ³	1,3	±10%	≤5,0	ГОСТ 23268.12-78
Амоній (NH ₄ ⁺)	мг/дм ³	0,36	±25%	≤2,6	ДСТУ ISO 7150-1:2003




Нітрати (NO ₃ ⁻)	мг/дм ³	3,2	±15%	≤50,0	ГОСТ 18826-73
Нітрити (за NO ₂ ⁻)	мг/дм ³	<0,01	±25%	≤3,3	КНД 211.1.4.023-95
Натрій (Na)	мг/дм ³	12	±15%	-	ДСТУ ISO 6061:2003
Кремній (Si)	мг/дм ³	10	±15%	-	МВВ 081/12-0015-01
Срібло (Ag)	мг/дм ³	<0,01	±10%	-	ДСТУ ISO 11885:2005
Алюміній (Al)	мг/дм ³	<0,01	±10%	-	ДСТУ ISO 11885:2005
Барій (Ba)	мг/дм ³	<0,01	±10%	-	ДСТУ ISO 11885:2005
Ванадій (V)	мг/дм ³	<0,01	±10%	-	ДСТУ ISO 11885:2005
Висмут (Bi)	мг/дм ³	<0,01	±10%	-	ДСТУ ISO 11885:2005
Кадмій (Cd)	мг/дм ³	<0,001	±10%	-	ДСТУ ISO 11885:2005
Кобальт (Co)	мг/дм ³	<0,01	±10%	-	ДСТУ ISO 11885:2005
Хром (Cr)	мг/дм ³	<0,01	±10%	-	ДСТУ ISO 11885:2005
Галій (Ga)	мг/дм ³	<0,01	±10%	-	ДСТУ ISO 11885:2005
Індій (In)	мг/дм ³	<0,01	±10%	-	ДСТУ ISO 11885:2005
Літій (Li)	мг/дм ³	<0,01	±10%	-	ДСТУ ISO 11885:2005
Свинець (Pb)	мг/дм ³	<0,01	±10%	-	ДСТУ ISO 11885:2005
Стронцій (Sr)	мг/дм ³	<0,01	±10%	-	ДСТУ ISO 11885:2005
Телурій (Te)	мг/дм ³	0,54	±10%	-	ДСТУ ISO 11885:2005
Талій (Tl)	мг/дм ³	<0,01	±10%	-	ДСТУ ISO 11885:2005
Ртуть (Hg)	мг/дм ³	<0,0001	±10%	-	ДСТУ ISO 11885:2005
Арсен (As)	мг/дм ³	<0,01	±10%	-	ДСТУ ISO 11885:2005
Пестициди	мг/дм ³	<0,0001	±20%	-	ДСТУ ISO 11885:2005
ЕРЖАВНІ САНИТАРНІ НОРМИ ТА ПРАВИЛА "Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною" (ДСанПіН 2.2.4-171-10)					РД 52.24.66-88

Висновки та тлумачення про відповідність якості питної води критеріям стандарту:
В досліджуваній пробі питної води, показники за якими проводились випробування перевищують значення санітарно-хімічних показників якості та безпечності питної води ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної призначеної для споживання людиною».

Голова
начальник лабораторії К.Х.Н. Л.М. Чубов

Директор випробувальної лабораторії об'єктів довкілля:

А.А. Петровський



Результати викладені в протоколі поширюються тільки на зразки піддані випробуванням
Протокол випробувань може бути повністю або частково відтворений лише з дозволу
ТОВ «Центральна біохімічна лабораторія»



ПРОТОКОЛ № 0174
випробувань води централізованого та не централізованого
господарсько-питного водопостачання від 24.06.2022р.

Замовник, адреса: ТОВ «ЕКО-ВТОР», м. Київ, вул. Миколи Шепелева, буд. 6,
Найменування об'єкту випробувань: питна вода
Джерело водопостачання, місце відбирання проби: свердловина №5, Київська обл.,
м. Фастів, вул. Кожанське шосе, 4А-6
Дата (число, година) взяття проби: 20.06.2022р., 11.15
Час надходження проби до ВЛ: 20.06.2022р. 16.00
Дата виконання випробувань: початок: 20.06.2022. закінчення: 24.06.2022.

Результати випробувань:

Назва показника	Одиниці вимірювання	Результат вимірювання	Оцінка невизначеності вимірювань, δ	Гранично допустима концентрація за НД*	НД на методи випробувань
1	2	3	4	5	6
I. Органолептичні показники.					
Запах при 20 °С	бали	0	-	≤3	ГОСТ 3351-74
Запах при 60 °С	бали	0	-	≤3	ГОСТ 3351-74
Смак і присмак	бали	0	-	≤3	ГОСТ 3351-74
Кольоровість	градуси	10,5	±10%	≤35	ДСТУ ISO 7887:2003
Мутність	НОК	1,0	±20%	≤3,5	ДСТУ ISO 7027:2003
II. Фізико-хімічні показники.					
Різнорічний показник	одиниці рН	7,12	±0,75%	6,5-8,5	ДСТУ 4077-2001
Хлоридний залишок	мг/дм ³	536	±10%	≤1500	МВВ 081/12-0109-03
Загальна жорсткість	ммоль/дм ³	8,2	±15%	≤10,0	ГОСТ 4151-72
Загальна лужність	ммоль/дм ³	7,9	±10%	-	ДСТУ ISO 9963-1:2007
Магній (Mg)	мг/дм ³	56	±15%	-	ДСТУ ISO 6059:2003
Кальцій (Ca)	мг/дм ³	98	±10%	-	ДСТУ ISO 6059:2003
Залізо загальне (Fe)	мг/дм ³	0,72	±15%	≤1,0	ГОСТ 4011-72
Калій (K)	мг/дм ³	3,0	±15%	-	ДСТУ ISO 6061:2003
Марганець (Mn)	мг/дм ³	<0,01	±25%	≤0,5	ГОСТ 4974-72
Мідь (Cu)	мг/дм ³	<0,01	±25%	-	ГОСТ 4388-72
Цинк (Zn)	мг/дм ³	0,13	±22%	-	ГОСТ 18293-72
Фосфати (за PO ₄ ³⁻)	мг/дм ³	0,20	±10%	-	МВВ 081/12-0879-13
Хлориди (Cl ⁻)	мг/дм ³	20	±15%	≤350,0	ДСТУ ISO 9297:2007
Сульфати (SO ₄ ²⁻)	мг/дм ³	53	±10%	≤500,0	ГОСТ 4389-72
ВВП	мВ	+228	±10%	-	ДСТУ ISO 3696:2003
Залишковий хлор	мг/дм ³	<0,01	±25%	≤1,2	ДСТУ ISO 7393-3:2004
III. Санітарно-токсикологічні показники.					
Перманганатна окиснюваність	мг/дм ³	0,8	±10%	≤5,0	ГОСТ 23268.12-78
Амоній (NH ₄ ⁺)	мг/дм ³	0,40	±25%	≤2,6	ДСТУ ISO 7150-1:2003

Нітрати (NO ₃ ⁻)	мг/дм ³	3,2	±15%	≤50,0	ГОСТ 18826-73
Нітрили (за NO ₂ ⁻)	мг/дм ³	<0,01	±25%	≤3,3	КНД 211.1.4.023-95
Натрій (Na)	мг/дм ³	8,1	±15%	-	ДСТУ ISO 6061:2003
Кремній (Si)	мг/дм ³	11	±15%	-	МВВ 081/12-0015-01
Аргентум (Ag)	мг/дм ³	<0,01	±10%	-	ДСТУ ISO 11885:2005
Алюміній (Al)	мг/дм ³	<0,01	±10%	-	ДСТУ ISO 11885:2005
Бор (B)	мг/дм ³	<0,01	±10%	-	ДСТУ ISO 11885:2005
Барій (Ba)	мг/дм ³	<0,01	±10%	-	ДСТУ ISO 11885:2005
Вісмут (Bi)	мг/дм ³	<0,001	±10%	-	ДСТУ ISO 11885:2005
Кадмій (Cd)	мг/дм ³	<0,001	±10%	-	ДСТУ ISO 11885:2005
Кобальт (Co)	мг/дм ³	<0,01	±10%	-	ДСТУ ISO 11885:2005
Хром (Cr)	мг/дм ³	<0,01	±10%	-	ДСТУ ISO 11885:2005
Галій (Ga)	мг/дм ³	<0,01	±10%	-	ДСТУ ISO 11885:2005
Індій (In)	мг/дм ³	<0,01	±10%	-	ДСТУ ISO 11885:2005
Літій (Li)	мг/дм ³	<0,01	±10%	-	ДСТУ ISO 11885:2005
Свинець (Pb)	мг/дм ³	<0,01	±10%	-	ДСТУ ISO 11885:2005
Стронцій (Sr)	мг/дм ³	0,59	±10%	-	ДСТУ ISO 11885:2005
Талій (Tl)	мг/дм ³	<0,01	±10%	-	ДСТУ ISO 11885:2005
Ртуть (Hg)	мг/дм ³	<0,0001	±10%	-	ДСТУ ISO 11885:2005
Арсен (As)	мг/дм ³	<0,01	±10%	-	ДСТУ ISO 11885:2005
Пестициди	мг/дм ³	<0,0001	±20%	-	РД 52.24.66-88

ДЕРЖАВНІ САНІТАРНІ НОРМИ ТА ПРАВИЛА "Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною" (ДСанПіН 2.2.4-171-10)

Вимоги та тлумачення про відповідність якості питної води критеріям стандарту:

В досліджуваній пробі питної води, показники за якими проводились випробування не перевищують значення санітарно-хімічних показників якості та безпечності питної води ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної призначеної для споживання людиною».

Підпис:

начальник лабораторії


к.х.н.



Л.М. Чубов

Директор випробувальної лабораторії об'єктів довкілля:

А.А. Петровський



Результати викладені в протоколі поширюються тільки на зразки піддані випробуванням
Протокол випробувань може бути повністю або частково відтворений лише з дозволу
ТОВ «Центральна біохімічна лабораторія»

ПРОТОКОЛ № 0175
випробувань води централізованого та не централізованого
господарсько-питного водопостачання від 24.06.2022р.

визначення, адреса: ТОВ «ЕКО-ВТОР», м. Київ, вул. Миколи Шепелєва, буд. 6,
наменування об'єкту випробувань: питна вода
рело водопостачання, місце відбирання проби: свердловина №1, Київська обл., м.
Пірів, вул. Кожанське шосе, 4А-6
(число, година) взяття проби: 20.06.2022р., 10.15
надходження проби до ВЛ: 20.06.2022р. 16.00
виконання випробувань: початок: 20.06.2022. закінчення: 24.06.2022.

Результати випробувань:

Назва показника	Одиниці вимірювання	Результати вимірювання	Значення нормативів за Стандартом*	НД на методи випробувань
1	2	3	4	5
Мікробіологічні випробування				
Тотальне мікробне число: при 37°C	КУО/см ³	7	-	МВ 10.2.1-113-2005
Тотальне мікробне число: при 22°C	КУО/см ³	1	-	МВ 10.2.1-113-2005
Число бактерій групи кишкових паличок (коліформних організмів) індекс БГКП	КУО/дм ³	0	≤1	МВ 10.2.1-113-2005
Сумарні бактеріофаги	КУО/100см ³	0	відсутність	МВ 10.2.1-113-2005
Сумарні ентерококи	КУО/дм ³	0	-	МВ 10.2.1-113-2005
Сумарні ентеробактерії	КУО/дм ³	0	відсутність	МВ 10.2.1-113-2005

* ДЕРЖАВНІ САНІТАРНІ НОРМИ ТА ПРАВИЛА "Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання в Україні" (ДСанПіН 2.2.4-171-10)

висновки та тлумачення про відповідність якості питної води критеріям стандарту:

В досліджуваній пробі води, показники за якими проводились випробування не перевищують значення санітарно-мікробіологічних показників якості та безпечності питної води за ДСанПіНу 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної призначеної для споживання в Україні».

підписав:

біолог

С.А. Заліток

директор випробувальної лабораторії
об'єктів довкілля:

А.А. Петровський



Результати викладені в протоколі поширюються тільки на зразки піддані випробування
Протокол випробувань може бути повністю або частково відтворений лише з дозволу
ТОВ «Центральна біохімічна лабораторія»

ПРОТОКОЛ № 0176
випробувань води централізованого та не централізованого
господарсько-питного водопостачання від 24.06.2022р.

Місцевість, адреса: ТОВ «ЕКО-ВТОР», м. Київ, вул. Миколи Шепелєва, буд. 6,
Наменування об'єкту випробувань: питна вода
Джерело водопостачання, місце відбирання проби: свердловина №2, Київська обл., м.
Київ, вул. Кожанське шосе, 4А-6
Дата (число, година) взяття проби: 20.06.2022р., 10.30
Час надходження проби до ВЛ: 20.06.2022р. 16.00
Дата виконання випробувань: початок: 20.06.2022. закінчення: 24.06.2022.

Результати випробувань:

Назва показника	Одиниці вимірювання	Результати вимірювання	Значення нормативів за Стандартом*	НД на методи випробувань
1	2	3	4	5
Мікробіологічні випробування				
Тотальне мікробне число: при 37°C	КУО/см ³	16	-	МВ 10.2.1-113-2005
Тотальне мікробне число: при 22°C	КУО/см ³	11	-	МВ 10.2.1-113-2005
Число бактерій групи кишкових паличок (коліформних організмів) індекс БГКП	КУО/дм ³	0	≤1	МВ 10.2.1-113-2005
Ліпіди	КУО/100см ³	0	відсутність	МВ 10.2.1-113-2005
Спороформи	КУО/дм ³	0	-	МВ 10.2.1-113-2005
Термофільні ентеробактерії	КУО/дм ³	0	відсутність	МВ 10.2.1-113-2005

* ДЕРЖАВНІ САНІТАРНІ НОРМИ ТА ПРАВИЛА "Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною" (ДСанПіН 2.2.4-171-10)

Висновки та тлумачення про відповідність якості питної води критеріям стандарту:

В досліджуваній пробі води, показники за якими проводились випробування не перевищують значення санітарно-мікробіологічних показників якості та безпечності питної води за ДСанПіНу 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної призначеної для споживання людиною».

Підпис:

біолог

С.А. Заліток

Директор випробувальної лабораторії об'єктів довкілля:

А.А. Петровський



Результати викладені в протоколі поширюються тільки на зразки піддані випробування
Протокол випробувань може бути повністю або частково відтворений лише з дозволу
ТОВ «Центральна біохімічна лабораторія»

ПРОТОКОЛ № 0177
випробувань води централізованого та не централізованого
господарсько-питного водопостачання від 24.06.2022р.

Місцевість, адреса: ТОВ «ЕКО-ВТОР», м. Київ, вул. Миколи Шепелєва, буд. 6,
Місцевість випробувань: питна вода
Місце водопостачання, місце відбирання проби: свердловина №3, Київська обл.,
бульвар Кожанське шосе, 4А-6
Дата (число, година) взяття проби: 20.06.2022р., 10,45
Час надходження проби до ВЛ: 20.06.2022р. 16.00
Час виконання випробувань: початок: 20.06.2022, закінчення: 24.06.2022.

Результати випробувань:

Назва показника	Одиниці вимірювання	Результати вимірювання	Значення нормативів за Стандартом*	НД на методи випробувань
1	2	3	4	5
Мікробіологічні випробування				
Температурне мікробне число: при 37°C	КУО/см ³	11	-	МВ 10.2.1-113-2005
Температурне мікробне число: при 22°C	КУО/см ³	3	-	МВ 10.2.1-113-2005
Бактерій групи кишкових чок (коліформних організмів) індекс БГКП	КУО/дм ³	0	≤1	МВ 10.2.1-113-2005
Сумарні бактерії	КУО/100см ³	0	відсутність	МВ 10.2.1-113-2005
Сумарні кокки	КУО/дм ³	0	-	МВ 10.2.1-113-2005
Сумарні ентеробактерії	КУО/дм ³	0	відсутність	МВ 10.2.1-113-2005

ДЕРЖАВНІ САНІТАРНІ НОРМИ ТА ПРАВИЛА "Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною" (ДСанПіН 2.2.4-171-10)

Висновки та тлумачення про відповідність якості питної води критеріям стандарту:

В досліджуваній пробі води, показники за якими проводились випробування не перевищують значення санітарно-мікробіологічних показників якості та безпечності питної води за ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної призначеної для споживання людиною».


Підписав

біолог

С.А. Заліток

Директор випробувальної лабораторії об'єктів довкілля:

А.А. Петровський



Результати викладені в протоколі поширюються тільки на зразки піддані випробування
Протокол випробувань може бути повністю або частково відтворений лише з дозволу
ТОВ «Центральна біохімічна лабораторія»

ПРОТОКОЛ № 0178
випробувань води централізованого та не централізованого
господарсько-питного водопостачання від 24.06.2022р.

зв'язник, адреса: ТОВ «ЕКО-ВТОР», м. Київ, вул. Миколи Шепелєва, буд. 6,
менування об'єкту випробувань: питна вода
зело водопостачання, місце відбирання проби: свердловина №4, Київська обл.,
застів, вул. Кожанське шосе, 4А-6
(число, година) взяття проби: 20.06.2022р., 11.00
надходження проби до ВЛ: 20.06.2022р. 16.00
виконання випробувань: початок: 20.06.2022. закінчення: 24.06.2022.

Результати випробувань:

Назва показника	Одиниці вимірювання	Результати вимірювання	Значення нормативів за Стандартом*	НД на методи випробувань
1	2	3	4	5
Мікробіологічні випробування				
тьне мікробне число: при 37°C	КУО/см ³	12	-	МВ 10.2.1-113-2005
тьне мікробне число: при 22°C	КУО/см ³	5	-	МВ 10.2.1-113-2005
о бактерій групи кишкових чок (коліформних організмів) індекс БГКП	КУО/дм ³	0	≤1	МВ 10.2.1-113-2005
іі	КУО/100см ³	0	відсутність	МВ 10.2.1-113-2005
рококи	КУО/дм ³	0	-	МВ 10.2.1-113-2005
генні ентеробактерії	КУО/дм ³	0	відсутність	МВ 10.2.1-113-2005

РЖАВНІ САНІТАРНІ НОРМИ ТА ПРАВИЛА "Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною" (ДСанПіН 2.2.4-171-10)

іки та тлумачення про відповідність якості питної води критеріям стандарту:

В досліджуваній пробі води, показники за якими проводились випробування не перевищують значення санітарно-мікробіологічних показників якості та безпечності питної води за ДСанПіНу 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної призначеної для споживання людиною».

онавець

біолог

С.А. Заліток

ектор випробувальної лабораторії
ектів довкілля:



А.А. Петровський

Результати викладені в протоколі поширюються тільки на зразки піддані випробування
Протокол випробувань може бути повністю або частково відтворений лише з дозволу
ТОВ «Центральна біохімічна лабораторія»

ПРОТОКОЛ № 0179
випробувань води централізованого та не централізованого
господарсько-питного водопостачання від 24.06.2022р.

Замовник, адреса: ТОВ «ЕКО-ВТОР», м. Київ, вул. Миколи Шепелєва, буд. 6,
найменування об'єкту випробувань: питна вода
керело водопостачання, місце відбирання проби: свердловина №5, Київська обл.,
Фастів, вул. Кожанське шосе, 4А-6
Дата (число, година) взяття проби: 20.06.2022р., 11.15
Час надходження проби до ВЛ: 20.06.2022р. 16.00
Дата виконання випробувань: початок: 20.06.2022. закінчення: 24.06.2022.

Результати випробувань:

Назва показника	Одиниці вимірювання	Результати вимірювання	Значення нормативів за Стандартом*	НД на методи випробувань
1	2	3	4	5
Мікробіологічні випробування				
Тотальне мікробне число: при 37°C	КУО/см ³	10	-	МВ 10.2.1-113-2005
Тотальне мікробне число: при 22°C	КУО/см ³	3	-	МВ 10.2.1-113-2005
Число бактерій групи кишкових паличок (коліформних бактерій) індекс БГКП	КУО/дм ³	0	≤1	МВ 10.2.1-113-2005
Стерильність	КУО/100см ³	0	відсутність	МВ 10.2.1-113-2005
Стерококи	КУО/дм ³	0	-	МВ 10.2.1-113-2005
Стерильні ентеробактерії	КУО/дм ³	0	відсутність	МВ 10.2.1-113-2005

ЕРЖАВНІ САНИТАРНІ НОРМИ ТА ПРАВИЛА "Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною" (ДСанПіН 2.2.4-171-10)


Висновки та тлумачення про відповідність якості питної води критеріям стандарту:

В досліджуваній пробі води, показники за якими проводились випробування не перевищують значення санітарно-мікробіологічних показників якості та безпечності питної води ДСанПіНу 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної призначеної для споживання людиною».

Підпис:

біолог  С.А. Заліток

Директор випробувальної лабораторії об'єктів довкілля:

  А.А. Петровський

Результати викладені в протоколі поширюються тільки на зразки піддані випробування
Протокол випробувань може бути повністю або частково відтворений лише з дозволу
ТОВ «Центральна біохімічна лабораторія»

ECO-VTOR

LIMITED LIABILITY COMPANY

Registration code

35506576

6 Mykola Shepelev str., Kyiv
Ukraine, 03061



+38-044-222-51-15

ЕКО-ВТОР

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

ЄДРПОУ 35506576

Київ, вул. Миколи Шепелєва, 6
Україна, 03061

Вих. № 18/07/3 від «18» липня 2022 року

**Інформація щодо здійснення огляду насосної станції
та I, II, III поясів ЗСО**

Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕКО-ВТОР» повідомляє, що огляд насосної станції та I, II, III поясів зони санітарної охорони, здійснюється відповідно до вимог пункту 6 Висновку з оцінки впливу на довкілля планової діяльності з «Розширення виробництва з переробки полімерних відходів обсягом більше 100 тон на добу, по вул. Кожанське шосе, 4А-6 в м. Фастів Київської області» від 05.05.2020 року № 7-03/12-20199264568/1, результати огляду фіксуються в Журналі огляду насосної станції та I, II, III поясів ЗСО.

Додатки:

1. Копія Графіку огляду насосної станції та I, II, III поясів ЗСО.
2. Копія Наказу про призначення відповідальної особи від 01.14.2022 р. № 24-Е.

**Директор
ТОВ «ЕКО-ВТОР»**



Шенгень ХЕ

ЖУРНАЛ

огляду насосних станцій і зони санітарної охорони свердловин №№ 1,2,3,4,5
ТОВ «ЕКО-ВТОР» за адресою: м. Фастів, вул. Кожанське шосе, 4А-6

Журнал почато «04» січня 2022 року

Журнал закінчено «__» _____ 20__ р.

м. Фастів 2022



A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized name.

Дата здійснення огляду	Посада, ПІБ відповідальної особи	Підпис
01.10.2021	Інженер з охорони навколишнього середовища Д'яченко Г.Г.	


Заступник директора з питань виробництва

Інженер з охорони навколишнього середовища

 В.В. Будовий
 Г.Г. Д'яченко



ECO-VTOR
LIMITED LIABILITY COMPANY
Registration code
35506576
6 Mykola Shepelev str., Kyiv
Ukraine, 03061



+38-044-222-51-15

ЕКО-ВТОР
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
ЄДРПОУ 35506576
Київ, вул. Миколи Шепелєва, 6
Україна, 03061

НАКАЗ

«1» 04 2022 року

м. Фастів

№ 24-Е


*«Про призначення відповідальної
особи за здійснення післяпроектного
моніторингу»*

З метою належної організації та проведення післяпроектного моніторингу у відповідності до вимог Висновку з оцінки впливу на довкілля планової діяльності з «Розширення виробництва з переробки полімерних відходів обсягом більше 100 тон на добу, по вул. Кажанське шосе, 4-Аб в м. Фастів Київської області»,

НАКАЗУЮ:

1. Призначити відповідальним за здійснення щоденного огляду насосної станції і I-го поясу зони санітарної охорони, один раз на місяць II-го поясу зони санітарної охорони та один раз на рік – III-го поясу зони санітарної охорони головного енергетика Свідерського Сергія Ростиславовича.
2. Призначити відповідальним за здійснення контролю санітарного стану прилеглої до водозабору території з метою своєчасного виявлення джерел потенційного забруднення головного енергетика Свідерського Сергія Ростиславовича.
3. Головному енергетику Свідерському Сергію Ростиславовичу здійснювати щоденний огляд насосної станції та I-го поясу зони санітарної охорони, огляд II-го поясу зони санітарної охорони здійснювати один раз на місяць, огляд III-го поясу зони санітарної охорони здійснювати один раз на рік.
4. Головному енергетику Свідерському Сергію Ростиславовичу здійснювати контроль санітарного стану прилеглої до водозабору території.
5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Директор
ТОВ «ЕКО-ВТОР»
ХЕ

 Шенгенъ

З наказом ознайомлені:

«1» 04 2022 р.



ECO-VTOR

LIMITED LIABILITY COMPANY
Registration code
35506576
6 Mykola Shepelev str., Kyiv
Ukraine, 03061



+38-044-222-51-15

ЕКО-ВТОР

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
ЄДРПОУ 35506576
Київ, вул. Миколи Шепелєва, 6
Україна, 03061

Вих. № 18/07/4 від «18» липня 2022 року

**Інформація про санітарний стан
прилеглої до водозабору території**

З метою здійснення контролю санітарного стану прилеглої до водозабору території та з метою своєчасного виявлення джерел потенційного забруднення, Наказом № 24-Е від 01.04.2022 року Товариством з обмеженою відповідальністю «ЕКО-ВТОР» було призначено відповідального за здійснення контролю санітарного стану прилеглої до водозабору території головного енергетика Свідерського С.Р.

Контроль санітарного стану прилеглої до водозабору території здійснюється відповідно до вимог пункту 6 Висновку з оцінки впливу на довкілля планової діяльності з «Розширення виробництва з переробки полімерних відходів обсягом більше 100 тон на добу, по вул. Кожанське шосе, 4А-6 в м. Фастів Київської області» від 05.05.2020 року № 7-03/12-20199264568/1.

Під час огляду прилеглої до водозабору території джерел потенційного забруднення не виявлено.

Директор
ТОВ «ЕКО-ВТОР»



Шенгень ХЕ



(044) 358-08-08
 (067) 358-08-08
 (099) 358-08-08
 centralbiolab@gmail.com
 м. Київ, вул. Антона Цедіка 14А



ПРОТОКОЛ № 0595
випробувань ґрунту від 01.06.2021р.

замовник, адреса: ТОВ «ЕКО-ВТОР», м. Київ, вул. Миколи Шепелева, буд. 6,
 найменування об'єкту випробувань: ґрунт
 місце відбирання проби: Київська обл., м. Фастів, вул. Кожанське шосе, 4А-6 (Т-1: на межі
санітарно-захисної зони; Т-2: на межі найближчої житлової забудови)
 дата (число, година) взяття проби: 24.05.2021р., 15.00
 час надходження проби до ВЛ: 24.05.2021р. 18.00
 дата виконання випробувань: початок: 24.05.2021. закінчення: 01.06.2021.

Результати випробувань:

Назва показника	Одиниці вимірювання	Результати вимірювання	Оцінка невизначеності вимірювань, %	Гранично допустима концентрація за НД*	НД на методи випробувань
1	2	3	4	5	6
Т-1: на межі санітарно-захисної зони					
Азот	мг/кг	136	±10%	-	ДСТУ 4725:2007
Фосфор	мг/кг	367	±14%	-	ДСТУ 7909:2015
Пестициди	мг/кг	120	±22%	1000	ПНД Ф 16.1:2.2.22-98
Срібло (Ag)	мг/кг	<0,01	±10%	-	ДСТУ ISO 11855: 2005
Ваній (V)	мг/кг	<0,01	±10%	-	ДСТУ ISO 11855: 2005
Кадмій (Ca)	мг/кг	55	±10%	-	ДСТУ ISO 11855: 2005
Барій (Bi)	мг/кг	<0,01	±10%	-	ДСТУ ISO 11855: 2005
Свинець (Cd)	мг/кг	<0,01	±10%	1,5	ДСТУ ISO 11855: 2005
Кобальт (Co)	мг/кг	1,75	±10%	5,0	ДСТУ ISO 11855: 2005
Хром (Cr)	мг/кг	<0,01	±10%	0,05	ДСТУ ISO 11855: 2005
Мідь (Cu)	мг/кг	2,90	±10%	3,0	ДСТУ ISO 11855: 2005
Зіно (Fe)	мг/кг	1074	±10%	-	ДСТУ ISO 11855: 2005
Галій (Ga)	мг/кг	<0,01	±10%	-	ДСТУ ISO 11855: 2005
Індій (In)	мг/кг	<0,01	±10%	-	ДСТУ ISO 11855: 2005
Калій (K)	мг/кг	463	±10%	-	ДСТУ ISO 11855: 2005
Літій (Li)	мг/кг	5,43	±10%	-	ДСТУ ISO 11855: 2005
Магній (Mg)	мг/кг	864	±10%	-	ДСТУ ISO 11855: 2005



(044) 358-08-08
(067) 358-08-08
(099) 358-08-08
centralbiolab@gmail.com
м. Київ, вул. Антона Цедіка 14А



рганець (Mn)	мг/кг	452	±10%	1500	ДСТУ ISO 11855: 2005
рій (Na)	мг/кг	10,5	±10%	-	ДСТУ ISO 11855: 2005
ель (Ni)	мг/кг	2,54	±10%	4,0	ДСТУ ISO 11855: 2005
інець (Pb)	мг/кг	<0,01	±10%	32	ДСТУ ISO 11855: 2005
онцій (Sr)	мг/кг	10,3	±10%	-	ДСТУ ISO 11855: 2005
ій (Tl)	мг/кг	<0,01	±10%	-	ДСТУ ISO 11855: 2005
к (Zn)	мг/кг	20,3	±10%	23	ДСТУ ISO 11855: 2005
ь (Hg)	мг/кг	<0,01	±10%	2,1	ДСТУ ISO 11855: 2005
їак (As)	мг/кг	<0,01	±10%	2,0	ДСТУ ISO 11855: 2005

Т-2: на межі найближчої житлової забудови

риди	мг/кг	120	±10%	-	ДСТУ 4725:2007
ьфати	мг/кг	510	±14%	-	ДСТУ 7909:2015
топродукти	мг/кг	180	±22%	1000	ПНД Ф 16.1:2.2.22-98
нтум (Ag)	мг/кг	<0,01	±10%	-	ДСТУ ISO 11855: 2005
(B)	мг/кг	<0,01	±10%	-	ДСТУ ISO 11855: 2005
й (Ba)	мг/кг	21	±10%	-	ДСТУ ISO 11855: 2005
ут (Bi)	мг/кг	<0,01	±10%	-	ДСТУ ISO 11855: 2005
ій (Cd)	мг/кг	<0,01	±10%	1,5	ДСТУ ISO 11855: 2005
альт (Co)	мг/кг	2,94	±10%	5,0	ДСТУ ISO 11855: 2005
м (Cr)	мг/кг	<0,01	±10%	0,05	ДСТУ ISO 11855: 2005
ь (Cu)	мг/кг	1,05	±10%	3,0	ДСТУ ISO 11855: 2005
зо (Fe)	мг/кг	673	±10%	-	ДСТУ ISO 11855: 2005
ій (Ga)	мг/кг	<0,01	±10%	-	ДСТУ ISO 11855: 2005
ій (In)	мг/кг	<0,01	±10%	-	ДСТУ ISO 11855: 2005
ій (K)	мг/кг	104	±10%	-	ДСТУ ISO 11855: 2005
ій (Li)	мг/кг	<0,01	±10%	-	ДСТУ ISO 11855: 2005
ній (Mg)	мг/кг	204	±10%	-	ДСТУ ISO 11855: 2005
рганець (Mn)	мг/кг	103	±10%	1500	ДСТУ ISO 11855: 2005

ЦБЛ-7.8-15



☎ (044) 358-08-08
 (067) 358-08-08
 (099) 358-08-08
 ✉ centralbiolab@gmail.com
 📍 м. Київ, вул. Антона Цедіка 14А



натрій (Na)	мг/кг	2,74	±10%	-	ДСТУ ISO 11855: 2005
нікель (Ni)	мг/кг	1,04	±10%	4,0	ДСТУ ISO 11855: 2005
свинець (Pb)	мг/кг	<0,01	±10%	32	ДСТУ ISO 11855: 2005
стронцій (Sr)	мг/кг	5,84	±10%	-	ДСТУ ISO 11855: 2005
титаній (Ti)	мг/кг	<0,01	±10%	-	ДСТУ ISO 11855: 2005
цинк (Zn)	мг/кг	18,4	±10%	23	ДСТУ ISO 11855: 2005
ртуть (Hg)	мг/кг	<0,01	±10%	2,1	ДСТУ ISO 11855: 2005
арсен (As)	мг/кг	<0,01	±10%	2,0	ДСТУ ISO 11855: 2005

Примітка: «Гігієнічні регламенти допустимого вмісту хімічних речовин у ґрунті», Затверджено Наказом Міністерства охорони здоров'я України від 14 липня 2020 року № 1595, Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 31 липня 2020 р. за № 722/35005

Думки та тлумачення про відповідність якості ґрунту критеріям нормативного документу:

В досліджуваній пробі ґрунту, показники за якими проводились випробування відповідають гранично допустимим концентраціям згідно «Гігієнічні регламенти допустимого вмісту хімічних речовин у ґрунті», Затверджено Наказом Міністерства охорони здоров'я України від 14 липня 2020 року № 1595, Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 31 липня 2020 р. за № 722/35005

Виконавець

хімік-аналітик

к.х.н.


С.Я. Бричка

Директор випробувальної лабораторії
 об'єктів довкілля:



А.А. Петровський

Результати викладені в протоколі поширюються тільки на зразки піддані випробуванням
 Протокол випробувань може бути повністю або частково відтворений лише з дозволу
 ТОВ «Центральна біохімічна лабораторія»




(044) 358-08-08
(067) 358-08-08
(099) 358-08-08
centralbio@b.com



ПРОТОКОЛ № 0181
проведення досліджень шумового навантаження та інфразвуку

1. Дата проведення досліджень: 20.06.2022
2. Підприємство, адреса, цех, відділення: ТОВ «ЕКО-ВТОР», Київська обл., м. Фастів, вул. Кожанське шосе, 4А-Б
3. Робоче місце (професія), технологічний процес, що виконується: фізичні фактори у навколишньому середовищі
4. Мета досліджень: санітарно-гігієнічна оцінка шуму на межі найближчої житлової забудови
5. Засоби виміральної техніки: Аналізатора шуму і вібрації «Асистент», зав. №122012
6. Відомості про калібрування: Свідоцтво про калібрування ДП «Укрметрестандарт» № UA/22/210720/001509 від 20.07.2021 року
7. Нормативна документація, відповідно до якої:
а) ГОСТ 23337-78 (СТ СЭВ 2600-80) Шум. Методи вимірювання шуму на селітебній території і в приміщеннях житлових і суспільних будівель
(проводяться дослідження)
(оцінюються результати)
- б) ДСП №173 «Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів», затверджених наказом МОЗ №173 від 19.06.1996 року.
8. Представник від підприємства: інженер ОНС Даченко Г.Г.
9. Посада, прізвище, ім'я, по батькові осіб, що проводять дослідження: лікар з гігієни праці Гончаров Е.О.





(044) 358-08-08
(067) 358-08-08
(099) 358-08-08
centralbiolab@gmail.com



10. Результати дослідження непокійного шуму/інфразвуку (необхідне підкреслити)

Робоче місце (робоча зона), джерело шуму інфразвуку, назва, тип машин, обладнання, що використовується)	Рівень шуму/ Загальний рівень звукового тиску, дБА / дБ Лн	Тривалість дії, Хвилин/невизначеність	Еквівалентний рівень шуму/ Загальний еквівалентний рівень звукового тиску, дБА _{eq} / дБ Лн _{eq}	Максимальний рівень шуму, дБА (дБА1)
на межі найближчої житлової забудови	-	Невизначеність* (U, K=2, P=0,95)	40	50
Гранично допустимий рівень (ГДР)	-		45	60

Примітка: У випадку вимірювання шуму інтегруючими вимірювачами чи обчислення за допомогою часткових індексів вказують тільки еквівалентний та максимальний рівні шуму.

Дослідження проводив Гончаров Е.О.
(посада, прізвище, ім'я, по батькові)


(підпис)

12. Висновок (відповідність нормативу, оцінка за Гігієнічною класифікацією)

При проведенні вимірювання рівнів шуму встановлено, що еквівалентний та максимальний рівень шуму не перевищує гранично допустиме значення згідно вимогам: ДСП №173 «Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів», затверджених наказом МОЗ №173 від 19.06.1996 року.

Протокол не повинен бути відтворений, окрім як повністю, без дозволу лабораторії

Гончаров Е.О.

(прізвище, ім'я, по батькові виконавця)

Чубов Л.М.

(прізвище, ім'я, по батькові зав. лабораторією)




(підпис)

(підпис)

ECO-VTOR

LIMITED LIABILITY COMPANY
Registration code
35506576
6 Mykola Shepelev str., Kyiv
Ukraine, 03061



+38-044-222-51-15

ЕКО-ВТОР

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
ЄДРПОУ 35506576
Київ, вул. Миколи Шепелєва, 6
Україна, 03061

Вих. № 18/07/1 від «18» липня 2022 року

Інформація щодо поводження з відходами ТОВ «ЕКО-ВТОР»

У другому кварталі 2022 року в результаті виробничої діяльності утворилися відходи: полімери синтетичні зіпсовані, забруднені або неідентифіковані, їх залишків, які не можуть бути використані за призначенням, код № 2416.1.1.02 згідно Класифікатору відходів ДК 005-96, а саме: поліетилен, поліпропілен, папір, пісок, бруд і харчові відходи в кількості – 62 801,12 кг.

Відходи були передані на склад відходів виробництва, що знаходиться в капітальному приміщенні.

Підприємство здійснює поводження з відходами згідно з чинним законодавством України.

Директор
ТОВ «ЕКО-ВТОР»



Шенгень ХЕ

ECO-VTOR

LIMITED LIABILITY COMPANY
Registration code
35506576
6 Mykola Shepelev str., Kyiv
Ukraine, 03061



+38-044-222-51-15

ЕКО-ВТОР

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
ЄДРПОУ 35506576
Київ, вул. Миколи Шепелева, 6
Україна, 03061

Вих. № 18/07/2 від «18» липня 2022 року

Інформація про збір, очищення та відведення дощових та талих вод

Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕКО-ВТОР» повідомляє, що каналізаційні та дощові стоки відводяться системою трубопроводів в існуючі мережі, тобто ґрунт не забруднюють. Загальний обсяг дощових та талих вод через зливоприймачі потрапляють до колектору каналізаційної міської мережі КП Фастівської міської ради «Фастівводоканал» згідно Договору від 01.04.2020 р. № 80/20

Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕКО-ВТОР» не скидає стічні води у поверхневі водні об'єкти, а саме у найближчий водотік Заячий струмок річки Унава.

При виробництві поліефірного штапельного волокна утворюються стічні води, які в подальшому очищаються на очисній станції підприємства. Відведення стічних вод здійснюється в каналізаційну міську мережу КП Фастівської міської ради «Фастівводоканал».

Стічні води проходять через механічну та фізико-хімічну очистку стічних вод на блочно-модульному комплексі «Флокфіл», потужністю 9 м3/год.

Очистка води проходить наступні етапи:


- Забруднена вода фільтрується через фільтр грубої очистки (барабанне сито).
- З проміжного резервуару після грубої очистки потрапляє на флотатор (проходить очищення методом аерації де за допомогою повітря забруднена вода змішується з розчином флокулянта 10-25% і рівень рН 11 нейтралізується за допомогою оцтової кислоти 10-25% до рівня рН 8,5 – 9,0).
- Бруд, який утворився після флотатора потрапляє на дегідратор де проходить відділення вологи від бруду, надлишок вологи знову потрапляє в проміжний резервуар.



➤ Після дегідрататора бруд, який утворився, складається у біг-беги. В подальшому вивозиться спеціалізованими підприємствами, які мають ліцензію на перевезення та видалення відходів.

Питомий показник утворення відходів осаду стічних вод згідно «Сборника удельных показателей образования отходов» та посібника «Нормирование отходов производства», складає 1 % від обсягу стічних вод.

Після очищення вода використовується повторно.



Директор
ТОВ «ЕКО-ВТОР-ВТОР» Шенгень ХЕ



ПРОТОКОЛ № 0088
випробувань стічних вод від 29.04.2022 року.

Місцевість, адреса: ТОВ «ЕКО-ВТОР», м. Київ, вул. Миколи Шепельєва, буд. 6,
визначення об'єкту випробувань: стічні води
для водопостачання, місце відбирання проби: контрольний колодязь, Київська обл.,
с. Фастів, вул. Кожанське шосе, 4А-Б
число, година) взяття проби: 22.04.2022р., 10.30
вхідження проби до ВЛ: 22.04.2022р. 14.00
виконання випробувань: початок: 22.04.2022. закінчення: 29.04.2022.

Результати випробувань:

Назва показника	Одиниці вимірювання	Результати вимірювання	Оцінка невизначеності вимірювань, δ	Гранично допустима концентрація за НД*	НД на методи випробувань
1	2	3	4	5	6
рН	од. рН	8,20	±0,05рН	6,5-9,0	ДСТУ 4077-2001
Температура	°С	12,0	±0,1°С	≤40	МВВ 081/12-0311-06
Загальна твердість	мг/дм ³	125	±10%	189	КНД 211.1.4.039-95
Кальцій	мг/дм ³	902	±10%	1000	МВВ 081/12-0109-03
Магній (за PO ₄ ³⁻)	мг/дм ³	1,88	±10%	2,14	ДСТУ ISO 6878:2008
Сульфат (SO ₄ ²⁻)	мг/дм ³	56	±10%	59,25	МВВ 081/12-0007-05
Хлориди (Cl ⁻)	мг/дм ³	53	±15%	58,6	МВВ 081/12-0004-01
Аммоній (за NH ₄ ⁺)	мг/дм ³	3,56	±9%	4,75	ДСТУ ISO 7150-1:2003
Діоксид азоту (за NO ₂ ⁻)	мг/дм ³	<0,01	±25%	0,27	КНД 211.1.4.023-95
Нітрат (за NO ₃ ⁻)	мг/дм ³	0,38	±25%	0,45	ДСТУ ISO 7890-1:2003
Залізо загальне (Fe)	мг/дм ³	0,05	±10%	0,1	МВВ 081/12-0175-05
Манган	мгО/дм ³	377	±15%	505	ДСТУ ISO 6060:2003
Купрум	мгО/дм ³	128	±25%	202	МВВ 081/12-0014-03
Нікель	мг/дм ³	0,27	±25%	0,34	ДСТУ ISO 7875-2008
Свинець	мг/дм ³	0,07	±25%	0,35	МВВ 081/12-0645-09
Мідь (Cu)	мг/дм ³	<0,001	±15%	0,001	МВВ 081/12-0648-09
Нікель (Ni)	мг/дм ³	<0,01	±18%	0,01	МВВ 081/12-0649-09
Цинк (Zn)	мг/дм ³	<0,01	±22%	0,01	МВВ 081/12-0413-07
Хрому загальний (Cr)	мг/дм ³	<0,01	±23%	0,01	МВВ 081/12-0114-03

Примітка: *Допустимі величини показників якості стічних вод «Правила приймання стічних вод до системи централізованого водовідведення м. Фастів».

Висновки та тлумачення про відповідність якості води критеріям НД:

В досліджуваній пробі стічної води, показники по яких проводились випробування не перевищують гранично допустимі концентрації шкідливих речовин відповідно до вимог «Правила приймання стічних вод до системи централізованого водовідведення м. Фастів».

Підпис: начальник лабораторії

Л. М. Чубов
Л.М. Чубов

Директор випробувальної лабораторії об'єктів довкілля:

А. А. Петровський
А.А. Петровський

Результати викладені в протоколі поширюються тільки на зразки, піддані випробуванням
Протокол випробувань може бути повністю або частково відтворений лише з дозволу
ТОВ «Центральна біохімічна лабораторія»

ПРОТОКОЛ № 0107
випробувань стічних вод від 30.05.2022 року.

к, адреса: ТОВ «ЕКО-ВТОР», м. Київ, вул. Миколи Шепелева, буд. 6,
вання об'єкту випробувань: стічні води
водопостачання, місце відбирання проби: контрольний колодязь, Київська обл.,
з вул. Кожанське шосе, 4А-6
ло, година) взяття проби: 25.05.2022р., 10.00
одження проби до ВЛ: 25.05.2022р. 12.00
онання випробувань: початок: 25.05.2022. закінчення: 30.05.2022.

Результати випробувань:

показника	Одиниці вимірювання	Результати вимірювання	Оцінка невизначеності вимірювань, δ	Гранично допустима концентрація за НД*	НД на методи випробувань
1	2	3	4	5	6
й показник	од. рН	8,34	±0,05рН	6,5-9,0	ДСТУ 4077-2001
тура	°С	14,0	±0,1°С	≤40	МВВ 081/12-0311-06
речовини	мг/дм ³	122	±10%	189	КНД 211.1.4.039-95
лишок	мг/дм ³	814	±10%	1000	МВВ 081/12-0109-03
1 (за PO ₄ ³⁻)	мг/дм ³	1,42	±10%	2,14	ДСТУ ISO 6878:2008
ти (SO ₄ ²⁻)	мг/дм ³	50	±10%	59,25	МВВ 081/12-0007-05
1 (Cl ⁻)	мг/дм ³	48	±15%	58,6	МВВ 081/12-0004-01
за NH ₄ ⁺)	мг/дм ³	3,95	±9%	4,75	ДСТУ ISO 7150-1:2003
(за NO ₂ ⁻)	мг/дм ³	<0,01	±25%	0,27	КНД 211.1.4.023-95
(за NO ₃ ⁻)	мг/дм ³	0,38	±25%	0,45	ДСТУ ISO 7890-1:2003
гальне (Fe)	мг/дм ³	0,04	±10%	0,1	МВВ 081/12-0175-05
	мгО/дм ³	326	±15%	505	ДСТУ ISO 6060:2003
	мгО/дм ³	142	±25%	202	МВВ 081/12-0014-03
	мг/дм ³	0,12	±25%	0,34	ДСТУ ISO 7875-2008
родукти	мг/дм ³	0,02	±25%	0,35	МВВ 081/12-0645-09
1)	мг/дм ³	<0,001	±15%	0,001	МВВ 081/12-0648-09
Ni)	мг/дм ³	<0,01	±18%	0,01	МВВ 081/12-0649-09
1)	мг/дм ³	<0,01	±22%	0,01	МВВ 081/12-0413-07
гальний (Cr)	мг/дм ³	<0,01	±23%	0,01	МВВ 081/12-0114-03

а: *Допустимі величини показників якості стічних вод «Правила приймання стічних вод до системи ізованого водовідведення м. Фастів».

га тлумачення про відповідність якості води критеріям НД:

досліджуваній пробі стічної води, показники по яких проводились випробування не іщують гранично допустимі концентрації шкідливих речовин відповідно до вимог ла приймання стічних вод до системи централізованого водовідведення м. Фастів».

вець: начальник лабораторії

Л.М. Чубов

тор випробувальної лабораторії
ів довкілля:

А.А. Петровський



Результати викладені в протоколі поширюються тільки на зразки піддані випробуванням
Протокол випробувань може бути повністю або частково відтворений лише з дозволу
ТОВ «Центральна біохімічна лабораторія»

ПРОТОКОЛ № 0182

випробувань стічних вод від 24.06.2022 року.

Місцевість, адреса: ТОВ «ЕКО-ВТОР», м. Київ, вул. Миколи Шепелєва, буд. 6,
 іменування об'єкту випробувань: стічні води

Місце водопостачання, місце відбирання проби: контрольний колодязь, Київська обл.,
Ірпінськ, вул. Кожанське шосе, 4А-6

(число, година) взяття проби: 20.06.2022р., 12.00

Час надходження проби до ВЛ: 20.06.2022р. 16.00

Час виконання випробувань: початок: 20.06.2022, закінчення: 24.06.2022.

Результати випробувань:


Назва показника	Одиниці вимірювання	Результати вимірювання	Оцінка невизначеності вимірювань, δ	Гранично допустима концентрація за НД*	НД на методи випробувань
1	2	3	4	5	6
рН	од. рН	8,54	±0,05рН	6,5-9,0	ДСТУ 4077-2001
Температура	°С	18,0	±0,1°С	≤40	МВВ 081/12-0311-06
Концентрація речовини	мг/дм ³	145	±10%	189	КНД 211.1.4.039-95
Нитратний залишок	мг/дм ³	942	±10%	1000	МВВ 081/12-0109-03
Нитратні (за PO ₄ ³⁻)	мг/дм ³	1,95	±10%	2,14	ДСТУ ISO 6878:2008
Сульфатні (SO ₄ ²⁻)	мг/дм ³	54	±10%	59,25	МВВ 081/12-0007-05
Хлориди (Cl ⁻)	мг/дм ³	51	±15%	58,6	МВВ 081/12-0004-01
Амонійні (за NH ₄ ⁺)	мг/дм ³	4,55	±9%	4,75	ДСТУ ISO 7150-1:2003
Нитрити (за NO ₂ ⁻)	мг/дм ³	<0,01	±25%	0,27	КНД 211.1.4.023-95
Нитрати (за NO ₃ ⁻)	мг/дм ³	0,32	±25%	0,45	ДСТУ ISO 7890-1:2003
Залізо загальне (Fe)	мг/дм ³	0,08	±10%	0,1	МВВ 081/12-0175-05
Міганій	мгО/дм ³	385	±15%	505	ДСТУ ISO 6060:2003
Кальцій	мгО/дм ³	163	±25%	202	МВВ 081/12-0014-03
Магній	мг/дм ³	0,20	±25%	0,34	ДСТУ ISO 7875-2008
Титан	мг/дм ³	0,03	±25%	0,35	МВВ 081/12-0645-09
Мідь (Cu)	мг/дм ³	<0,001	±15%	0,001	МВВ 081/12-0648-09
Нікель (Ni)	мг/дм ³	<0,01	±18%	0,01	МВВ 081/12-0649-09
Цинк (Zn)	мг/дм ³	<0,01	±22%	0,01	МВВ 081/12-0413-07
Хроміум загальний (Cr)	мг/дм ³	<0,01	±23%	0,01	МВВ 081/12-0114-03

Примітка: *Допустимі величини показників якості стічних вод «Правила приймання стічних вод до системи централізованого водовідведення м. Фастів».

Висновки та тлумачення про відповідність якості води критеріям НД:

В досліджуваній пробі стічної води, показники по яких проводились випробування не перевищують гранично допустимі концентрації шкідливих речовин відповідно до вимог «Правила приймання стічних вод до системи централізованого водовідведення м. Фастів».

Підпис: начальник лабораторії



Л.М. Чубов

Л.М. Чубов

Підпис: директор випробувальної лабораторії об'єктів довкілля:

А.А. Петровський

Результати викладені в протоколі поширюються тільки на зразки подані випробуванням
 Протокол випробувань може бути повністю або частково відтворений лише з дозволу
 ТОВ «Центральна біохімічна лабораторія»